

LAGE OPBOUW SCHAARHEFBRUG TYPE CL 350



Zonder bouwkundige voorzieningen een schaarhefbrug installeren en hierdoor veel ruimte besparen kan met deze laag profiel schaarhefbrug. Opnameframe met scharnierende op en afritten. Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt voor een constant niveau tussen beide platforms op iedere hoogte. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.

SPECIALE KENMERKEN

- langzaam hefsysteem bij aanhef en laagste daalpunt
- veiligheid daalsysteem stopt bij 300 mm. daarna dalen tot op de vloer.
- ideale hefbrug voor banden/ schadebedrijven



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen :	3.000 kg.
Hefhoogte :	1.850 mm.
Min. oprijdhoogte :	105 mm.
Afmeting hefplateau LxB :	1.460/2.025 x 600 mm.
Aandrijving :	electro- hydraulisch
Aansluitspanning :	400V, 3,0kW
Rubber opnameblokken :	4x 160x120x38 mm.
Lengte slangpakket :	1 meter
Kleur :	grijs RAL 7012-7040
Opties :	slangpakket / set op-afritten /traverse



OVERLANDER B.V. Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

+31 36 52 19 200

info@overlander.nl

+31 36 52 34 430

www.overlander.nl