

2-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG TYPE CL 204



Elektro-hydraulische 2-kolomshefbrug zonder drempel. Telescopische uitschuifbare hefarmen met in de hoogte instelbare opname spindels met rubber opnameblokken. Automatisch armblokkering in geheven toestand. Aandrijving middels een hydraulische cilinder in iedere kolom. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen, gekeurd volgens CE eisen EN1493:2010.

SPECIALE KENMERKEN

- minimale opname hoogte
- aansluitwaarde 400V, 2,2kW
- inclusief opzetstukken voor de opname spindels
- elektrische ontgrendeling
- APS technology
- voetbescherming met CE stop
- geschikt voor werkplaatsen met een laag plafond



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen	: 4.200 kg.
Min/max. opnamehoogte	: 90/135 mm.
Hefhoogte	: 1.900 mm.
Totale hoogte/breedte	: 2.825/3.420 mm.
Korte draagarmen	: 740-1.150 mm. telescopisch
Lange draagarmen	: 890-1.390 mm. telescopisch
Doorrijbreedte	: 2.830 mm.
Kleur	: Grijs RAL 7012-7040



OVERLANDER B.V. Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

+31 36 52 19 200

✉ info@overlander.nl

+31 36 52 34 430

🌐 www.overlander.nl