

## 4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG TYPE CL 440 UITLIJNUITVOERING



Elektro-hydraulische 4-kolomshefbrug uitlijnuitvoering. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische vergrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens CE eisen NEN-EN1493-2010.

### SPECIALE KENMERKEN

- lange en brede rijbanen
- uitsparingen in rijbaan voor draaiplaten
- geïntegreerde compensatie in de rijbanen
- ideale APK en service hefbrug
- ook geschikt voor bestelauto's



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen :	4.000 kg.
Min/max rijbaanhoogte :	190/1.830 mm.
Rijbaan lengte/breedte :	5.200/630 mm.
Doorrijdbreedte :	2.850 mm.
Totale afmeting LxB :	6.348 x 3.310 mm.
Aansluitspanning :	400V, 3.0kW
Vergrendeling :	elektrisch
Kleur :	grijs RAL 7012-7040
Extra :	verlichting/krik



OVERLANDER B.V. Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

+31 36 52 19 200

info@overlander.nl

+31 36 52 34 430

www.overlander.nl