



Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde

T +31 (0)36 52 19 200 F +31 (0)36 52 34 430

I www.overlander.nl E info@overlander.nl

Meer dan 30 jaar partner in werkplaatsinrichtingen.


2-kolomshefbrug drempelvrij, type KPX5.337W





Elektro mechanische hefbrug drempelvrij en met A- symmetrische opstelling. Telescopische uitschuifbare hefarmen met in hoogte instelbare rubber opnameblokken. Automatische armblokkering in geheven toestand. Aandrijving van de spindels middels 2 elektromotoren.

Automatische smering van de spindels en bronzen draagmoeren.

Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.

Gekeurd volgens CE norm.

Speciale kenmerken:

-  grote hefhoogte
-  minimale opname hoogte
-  drempelvrij met boven verbinding
-  optimale deurvrijheid

Technische gegevens:

Hefvermogen	: 3.200 kg.
Min/max opnamehoogte	: 90 / 130 mm.
Hefhoogte	: 2.020 mm.
Breedte tussen de kolommen	: 2.510 mm.
Korte draagarmen	: 2-delig 500-900 mm.
Lange draagarmen	: 2-delig 926-1.440 mm.
Aansluitwaarde	: 400V, 3 ph., 2 x 2,6 kW
Art.nr. 650039	

