













	Omschrijving	Art.nr
 <p>Blz.1</p>  <p>Blz.2-5</p>	<p align="center">Inhoud hoofdstuk Bandenwisselaars</p> <p>Condor bandenwisselaar voor motorfietsen</p>	<p align="right">Blz.2</p>
 <p>Blz.6-11</p>  <p>Blz.12</p>	<p>Condor bandenwisselaars semi- en automatisch</p> <p>Ravaglioli bandenwisselaars automatisch</p> <p>Condor bandenwisselaars "LEVERLESS" 889</p>	<p align="right">Blz.3-6</p> <p align="right">Blz.7-11</p> <p align="right">Blz.12</p>
 <p>Blz.13</p>  <p>Blz.14</p>	<p>Ravaglioli bandenwisselaars "TULP" systeem G1001</p> <p>Condor bandenwisselaars "LEVERLESS" centrale Opspanning 897V</p>	<p align="right">Blz.13</p> <p align="right">Blz.14</p>
 <p>Blz.15</p>	<p>Condor bandenwisselaars "LEVERLESS" centrale opspanning Autotuch G8945</p> <p>Ravaglioli bandenwisselaars "LEVERLESS" centrale opspanning G1190</p>	<p align="right">Blz.15</p> <p align="right">Blz.16</p>
 <p>Blz.16</p>  <p>Blz.17</p>	<p>Ravaglioli bandenwisselaars "MEMORY" centrale opspanning G1250</p> <p>Condor accessoires voor bandenwisselaars</p> <p>Ravaglioli accessoires voor bandenwisselaars</p>	<p align="right">Blz.17</p> <p align="right">Blz.18</p> <p align="right">Blz.19-22</p>
 <p>Blz.18 Condor</p> <p>Blz.19-22 Ravaglioli</p>	 	

	Omschrijving	Art.nr																								
 <p data-bbox="384 882 480 909">630002</p>  <p data-bbox="186 1218 655 1308">De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld zonder het gebruik van accessoires.</p> <p data-bbox="288 1339 576 1368">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1491 515 1520">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="288 1711 576 1740">Bandenspanningsmeter</p>  <p data-bbox="308 1899 560 1928">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="756 255 1310 315">CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR TYPE TC810 "BIKE"</p> <p data-bbox="691 344 1342 562">De ideale machine voor de motorfiets specialist. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik. Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor plaatsbesparing.</p> <p data-bbox="691 591 959 620">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 622 1334 987"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph- 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 6,5 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 960mm</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>: 6"-24"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>: 3"-12"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkkracht velgbed</td> <td>: 2500 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 190kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p data-bbox="691 1016 1034 1046">Machinehuis kleur RAL 3000</p> <p data-bbox="691 1113 1366 1202">De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld zonder het gebruik van accessoires, speciaal voor kleine velgen.</p> <p data-bbox="855 1234 1214 1263">Voor accessoires zie blz. 18</p>  <p data-bbox="871 1473 1123 1503">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 6,5 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 960mm	Uitwendige opspanning	: 6"-24"	Inwendige opspanning	: 3"-12"	Afdrukkkracht velgbed	: 2500 kg	Gewicht	: 190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p data-bbox="1394 255 1485 284">630002</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																									
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW																									
Draaisnelheid	: 6,5 omw/min.																									
Maximum spankracht	: 1200 NM																									
Maximum banddiameter	: 960mm																									
Uitwendige opspanning	: 6"-24"																									
Inwendige opspanning	: 3"-12"																									
Afdrukkkracht velgbed	: 2500 kg																									
Gewicht	: 190kg																									
Perslucht conditie set	: Ja																									
Bandenspanningsmeter	: Ja																									
Bandenlichter	: Ja																									

	Omschrijving	Art.nr																										
 <p>TC 810 - 630000</p> <p>Standaard toebehoren</p>  <p>Bandenlichter</p>  <p>Bandenspanningsmeter</p>  <p>Perslucht conditieset</p>	<p align="center">SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "SWING" SERIE TYPE TC 810</p> <p>De ideale machine voor de kleine werkplaats of service - station. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik. Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor plaatsbesparing.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph, 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 7,0 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 960mm (38")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 3-12" (305mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>: 10"-18"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>: 12"-21"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkkracht hieldrukker</td> <td>: 2500 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 190kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p>Machinehuis kleur RAL 3000</p>  <p>Voor accessoires zie blz. 18</p>  <p>Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75kW	Draaisnelheid	: 7,0 omw./min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 960mm (38")	Maximum velgbreedte	: 3-12" (305mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-18"	Inwendige opspanning	: 12"-21"	Afdrukkkracht hieldrukker	: 2500 kg	Gewicht	: 190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p align="center">630000</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																											
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75kW																											
Draaisnelheid	: 7,0 omw./min.																											
Maximum spankracht	: 1200 NM																											
Maximum banddiameter	: 960mm (38")																											
Maximum velgbreedte	: 3-12" (305mm)																											
Uitwendige opspanning	: 10"-18"																											
Inwendige opspanning	: 12"-21"																											
Afdrukkkracht hieldrukker	: 2500 kg																											
Gewicht	: 190kg																											
Perslucht conditie set	: Ja																											
Bandenspanningsmeter	: Ja																											
Bandenlichter	: Ja																											

	Omschrijving	Art.nr																												
 <p>LC 885 N– 630006 Zonder tubeless vulsysteem</p> <p>Voor pneumatische hulparm zie 630015 blz.16</p> <p>Standaard toebehoren</p>  <p>Bandenlichter</p>  <p>Perslucht conditie set</p>	<p style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR “AUTOMATIC” LC 885 N</p> <p>De ideale machine voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24". Achterwaarts kantelende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p style="text-align: center;">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p>Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>: 6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1120mm (45")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 3-13" (305mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 10"-21"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 12"-24"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>: 2500 kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Nee</td></tr> </table> <p>Machinehuis kleur RAL 3000</p> <div style="text-align: center;">  <p>Voor accessoires zie blz. 18</p>  <p>Air kanon zie blz.18</p> </div>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1120mm (45")	Maximum velgbreedte	: 3-13" (305mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-21"	Inwendige opspanning	: 12"-24"	Afdrukkraft hieldrukker	: 2500 kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Nee	<p style="text-align: center;">630006</p> <div style="text-align: right;">  </div>
Werkdruk	: 8-10 Bar																													
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																													
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																													
Maximum spankracht	: 1200 NM																													
Maximum banddiameter	: 1120mm (45")																													
Maximum velgbreedte	: 3-13" (305mm)																													
Uitwendige opspanning	: 10"-21"																													
Inwendige opspanning	: 12"-24"																													
Afdrukkraft hieldrukker	: 2500 kg																													
Perslucht conditie set	: Ja																													
Bandenspanningsmeter	: Ja																													
Bandenlichter	: Ja																													
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																													
Tubeless vulsysteem	: Nee																													

	Omschrijving	Art.nr																																
 <p style="text-align: center;">GT 885 N - 630003</p> <p style="text-align: center;">Voor pneumatische hulparm zie 630015 blz.16</p> <p style="text-align: center;">Standaard toebehoren</p>  <p style="text-align: center;">Bandenlichter</p>  <p style="text-align: center;">Perslucht conditieset</p>	<p style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "AUTOMATIC TUBELESS" GT 885 N</p> <p>De ideale machine voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 23". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende achterwaarts kantelende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p style="text-align: center;">Met tubeless vulsysteem</p> <p>Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul - slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De perslucht tank is aan de achterzijde van machine geplaatst.</p> <p style="text-align: center;">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p>Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>: 6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1120mm (45")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 3-13" (305mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 10"-20"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 12"-23"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>: 2500 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 200kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Machinehuis kleur</td><td>RAL 3000</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Voor accessoires zie blz. 18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1120mm (45")	Maximum velgbreedte	: 3-13" (305mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-20"	Inwendige opspanning	: 12"-23"	Afdrukkraft hieldrukker	: 2500 kg	Gewicht	: 200kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Machinehuis kleur	RAL 3000	<p style="text-align: center;">630003</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																																	
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																																	
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																																	
Maximum spankracht	: 1200 NM																																	
Maximum banddiameter	: 1120mm (45")																																	
Maximum velgbreedte	: 3-13" (305mm)																																	
Uitwendige opspanning	: 10"-20"																																	
Inwendige opspanning	: 12"-23"																																	
Afdrukkraft hieldrukker	: 2500 kg																																	
Gewicht	: 200kg																																	
Perslucht conditie set	: Ja																																	
Bandenspanningsmeter	: Ja																																	
Bandenlichter	: Ja																																	
Tubeless vulsysteem	: Ja																																	
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																																	
Machinehuis kleur	RAL 3000																																	

	Omschrijving	Art.nr																												
 <p data-bbox="316 1039 544 1066">LC 889 N- 630004</p> <p data-bbox="245 1099 612 1160">Voor pneumatische hulparm zie 630015 blz.18</p> <p data-bbox="285 1223 574 1249">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1361 512 1388">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="304 1552 555 1579">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="756 253 1310 311" style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR LC 889 N</p> <p data-bbox="687 344 1374 555">De ideale machine voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 26". Achterwaarts kantelende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="847 591 1219 618" style="text-align: center;">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p data-bbox="687 622 1334 680">Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.</p> <p data-bbox="687 712 959 739">Speciale kenmerken:</p> <ul data-bbox="740 743 1337 891" style="list-style-type: none"> - Draaitafel met 2 snelheden - Dubbelwerkende hieldrukker - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer - Grote draaitafel voor banden tot 24" - Geschikt voor personen- bestelwagens en EV' <p data-bbox="687 927 979 954">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="687 958 1374 1384"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>: 6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum band diameter</td><td>: 1100mm (45")</td></tr> <tr><td>Maximum velg breedte</td><td>: 3-14" (305mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 11"-24"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 13"-26"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>: 2800 kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Nee</td></tr> <tr><td>Machinehuis kleur</td><td>: RAL 3000</td></tr> </table> <div data-bbox="922 1442 1139 1563" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="852 1590 1214 1617" style="text-align: center;">Voor accessoires zie blz. 18</p>  <p data-bbox="868 1800 1123 1827" style="text-align: center;">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum band diameter	: 1100mm (45")	Maximum velg breedte	: 3-14" (305mm)	Uitwendige opspanning	: 11"-24"	Inwendige opspanning	: 13"-26"	Afdrukkraft hieldrukker	: 2800 kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Nee	Machinehuis kleur	: RAL 3000	<p data-bbox="1394 253 1485 280">630004</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																													
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																													
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																													
Maximum band diameter	: 1100mm (45")																													
Maximum velg breedte	: 3-14" (305mm)																													
Uitwendige opspanning	: 11"-24"																													
Inwendige opspanning	: 13"-26"																													
Afdrukkraft hieldrukker	: 2800 kg																													
Perslucht conditie set	: Ja																													
Bandenspanningsmeter	: Ja																													
Bandenlichter	: Ja																													
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																													
Tubeless vulsysteem	: Nee																													
Machinehuis kleur	: RAL 3000																													

	Omschrijving	Art.nr																				
 <p data-bbox="316 808 544 837">G7441-22 - 652011</p>  <p data-bbox="220 1424 644 1509">Afgebeeld met optionele hulparm PLUS 73-652040 zie blz. 19 voor details</p>	<p data-bbox="743 253 1326 311">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS TYPE G7441-22 "AUTOMATIC PROFI SERIE"</p> <p data-bbox="691 344 1374 524">De ideale machines voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="691 562 959 591">Speciale kenmerken:</p> <ul data-bbox="740 595 1289 680" style="list-style-type: none"> - Draaitafel met 1 snelheid - Dubbelwerkende hieldrukker - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer <p data-bbox="691 714 979 743">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 748 1331 1048"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph- 0,75kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheid</td><td>: 6,5- omw/min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1050mm (41")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 15" (381mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 10"-22"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 12"-24.5"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft velgbed</td><td>: 2500 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 214 kg</td></tr> </table> <p data-bbox="836 1081 1230 1111">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>  <p data-bbox="874 1323 1123 1352">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 6,5- omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1050mm (41")	Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-22"	Inwendige opspanning	: 12"-24.5"	Afdrukkraft velgbed	: 2500 kg	Gewicht	: 214 kg	<p data-bbox="1394 253 1485 282">652011</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																					
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW																					
Draaisnelheid	: 6,5- omw/min.																					
Maximum spankracht	: 1200 NM																					
Maximum banddiameter	: 1050mm (41")																					
Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)																					
Uitwendige opspanning	: 10"-22"																					
Inwendige opspanning	: 12"-24.5"																					
Afdrukkraft velgbed	: 2500 kg																					
Gewicht	: 214 kg																					

	Omschrijving	Art.nr																				
  <p data-bbox="220 1332 646 1422">Afgebeeld met optionele hulparm PLUS 73-652040 zie blz. 19 voor details</p>	<p data-bbox="734 253 1345 313">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS TYPE G7441.V.22 "AUTOMATIC PROFI SERIE"</p> <p data-bbox="694 347 1380 526">De ideale machines voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="694 560 965 593">Speciale kenmerken:</p> <ul data-bbox="742 593 1316 750" style="list-style-type: none"> - Draaitafel met 2 snelheden - Dubbelwerkende hieldrukker - Pedaal bediend lucht vullen met manometer - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer - Lucht vullen met voetpedaal en manometer <p data-bbox="694 801 981 835">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="694 835 1308 1142"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-12 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph, 1,1W</td> </tr> <tr> <td>2 draaisnelheden</td> <td>: 6,5 - 13 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>: 10"-22"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>: 12"-24.5"</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1050mm (41")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 15" (381mm)</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkracht velgbed</td> <td>: 3600 kg</td> </tr> <tr> <td>Machine gewicht</td> <td>: 214 kg</td> </tr> </table> <p data-bbox="837 1232 1236 1265">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>  <p data-bbox="877 1444 1125 1478">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-12 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 1,1W	2 draaisnelheden	: 6,5 - 13 omw/min.	Uitwendige opspanning	: 10"-22"	Inwendige opspanning	: 12"-24.5"	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1050mm (41")	Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)	Afdrukkracht velgbed	: 3600 kg	Machine gewicht	: 214 kg	<p data-bbox="1404 253 1500 286">652009</p>
Werkdruk	: 8-12 Bar																					
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 1,1W																					
2 draaisnelheden	: 6,5 - 13 omw/min.																					
Uitwendige opspanning	: 10"-22"																					
Inwendige opspanning	: 12"-24.5"																					
Maximum spankracht	: 1200 NM																					
Maximum banddiameter	: 1050mm (41")																					
Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)																					
Afdrukkracht velgbed	: 3600 kg																					
Machine gewicht	: 214 kg																					

	Omschrijving	Art.nr																						
  <p data-bbox="220 1261 644 1346">Afgebeeld met optionele hulparm PLUS 73-652040 zie blz. 19 voor details</p>	<p data-bbox="746 253 1321 342">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS TYPE G7641.V.24 HEAVY DUTY MET 2 DRAAI SNELHEDEN</p> <p data-bbox="691 409 1374 618">De ideale machines voor de bandenspecialist, waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="691 651 959 678">Speciale kenmerken:</p> <ul data-bbox="738 685 1358 831" style="list-style-type: none"> - Draaitafel met 2 snelheden - Velgklemmen verstelbaar in 2 standen tot 26.5". - Dubbelwerkende hieldrukker - Pedaal bediend lucht vullen met manometer - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer <p data-bbox="691 869 959 896">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 898 1334 1234"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph- 0,75kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheid</td><td>: 6,5 - 13 omw/min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1050 mm</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 15" (381mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 10"-22"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 12"-26.5"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft velgbed</td><td>: 2500 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 190kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> </table> <p data-bbox="834 1261 1230 1288">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>  <p data-bbox="871 1473 1123 1500">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 6,5 - 13 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1050 mm	Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-22"	Inwendige opspanning	: 12"-26.5"	Afdrukkraft velgbed	: 2500 kg	Gewicht	: 190kg	Perslucht conditie set	: Ja	<p data-bbox="1393 192 1485 219">Art.nr</p> <p data-bbox="1393 253 1485 280">652013</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																							
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW																							
Draaisnelheid	: 6,5 - 13 omw/min.																							
Maximum spankracht	: 1200 NM																							
Maximum banddiameter	: 1050 mm																							
Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)																							
Uitwendige opspanning	: 10"-22"																							
Inwendige opspanning	: 12"-26.5"																							
Afdrukkraft velgbed	: 2500 kg																							
Gewicht	: 190kg																							
Perslucht conditie set	: Ja																							

	Omschrijving	Art.nr																				
 <p>Afgebeeld met optionele hulparm PLUS 73-652040 zie blz. 19 voor details</p>  <p>Velgklemmen verstelbaar in 2 standen tot 26.5"</p>  <p>Hieldrukker verstelbaar in 2 standen voor brede velgen</p>	<p style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS TYPE G7645.D.26 HEAVY DUTY MET 2 VARIABELE SNELHEID 230 volt 1 ph.</p> <p>De ideale machines voor de bandenspecialist, waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 28.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van 12"-28.5". Draaitafel met variabele snelheid.</p> <p>Speciale kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draaitafel met variabele snelheid - Velgklemmen verstelbaar in 2 standen tot 26.5". - Dubbelwerkende hieldrukker - Hieldrukker verstelbaar in 2 standen - Pedaal bediend lucht vullen met manometer - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 230volt, 1ph- 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 0-16 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 Nm</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1143 mm (45)"</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 17" (431mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>: 10"-26"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>: 12"-28.5"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft velgbed</td> <td>: 3600 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 280kg</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>  <p style="text-align: center;">Air kanon zie blz.18</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 230volt, 1ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 0-16 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 Nm	Maximum banddiameter	: 1143 mm (45)"	Maximum velgbreedte	: 17" (431mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-26"	Inwendige opspanning	: 12"-28.5"	Afdrukkraft velgbed	: 3600 kg	Gewicht	: 280kg	<p style="text-align: center;">651764</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																					
Elektra aansluiting	: 230volt, 1ph- 0,75kW																					
Draaisnelheid	: 0-16 omw/min.																					
Maximum spankracht	: 1200 Nm																					
Maximum banddiameter	: 1143 mm (45)"																					
Maximum velgbreedte	: 17" (431mm)																					
Uitwendige opspanning	: 10"-26"																					
Inwendige opspanning	: 12"-28.5"																					
Afdrukkraft velgbed	: 3600 kg																					
Gewicht	: 280kg																					

	Omschrijving	Art.nr																				
 <p>Afgebeeld met optionele hulparm PLUS 73-652040 zie blz. 19 voor details</p>  <p>Velgklemmen verstelbaar in 2 standen tot 26.5" Tubeless vullen door de velgklemmen</p>  <p>Hieldrukker verstelbaar in 2 standen voor brede velgen</p>	<p style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS TYPE G7645.iD.26 HEAVY DUTY MET 2 VARIABELE SNELHEID TUBELESS UITVOERING 230 volt 1 ph.</p> <p>De ideale machines voor de bandenspecialist, waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 28.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van 12"-28.5". Draaitafel met variabele snelheid.</p> <p>Speciale kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draaitafel met variabele snelheid - Velgklemmen verstelbaar in 2 standen tot 26.5". - Tubeless vullen door de velgklemmen - Dubbelwerkende hieldrukker - Pedaal bediend lucht vullen met manometer - Inclusief kunststof hieldrukker beschermer <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 230volt, 1ph- 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 0-16 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 Nm</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1143 mm (45)"</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 17" (431mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>: 10"-26"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>: 12"-28.5"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft velgbed</td> <td>: 3600 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 280kg</td> </tr> </table>  <p style="text-align: center;">Detail tubeless vulinstallatie</p> <p style="text-align: center;">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 230volt, 1ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 0-16 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 Nm	Maximum banddiameter	: 1143 mm (45)"	Maximum velgbreedte	: 17" (431mm)	Uitwendige opspanning	: 10"-26"	Inwendige opspanning	: 12"-28.5"	Afdrukkraft velgbed	: 3600 kg	Gewicht	: 280kg	<p style="text-align: center;">651755</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																					
Elektra aansluiting	: 230volt, 1ph- 0,75kW																					
Draaisnelheid	: 0-16 omw/min.																					
Maximum spankracht	: 1200 Nm																					
Maximum banddiameter	: 1143 mm (45)"																					
Maximum velgbreedte	: 17" (431mm)																					
Uitwendige opspanning	: 10"-26"																					
Inwendige opspanning	: 12"-28.5"																					
Afdrukkraft velgbed	: 3600 kg																					
Gewicht	: 280kg																					

	Omschrijving	Art.nr																																		
 <p data-bbox="367 918 462 952">630209</p>  <p data-bbox="199 1209 630 1265">Leverless pneumatische démontage vinger ZD005</p>  <p data-bbox="319 1478 518 1512">Detail Leverless</p>  <p data-bbox="287 1870 542 1904">Detail hulparm 390 H</p>	<p data-bbox="702 246 1356 313" style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR AUTOMATIC LEVERLESS " TYPE GT 889NV/390H</p> <p data-bbox="678 347 1356 616">Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.</p> <p data-bbox="678 649 1340 705">Nieuw type pneumatische hulp arm met horizontale hieldrukker en versterkte verticale hoofd kolom</p> <p data-bbox="678 739 1340 918">De dé- en montage vinger heft de onderste hiel zonder hulparm boven de velgrand uit. De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van 11"-26".</p> <p data-bbox="869 929 1189 952" style="text-align: center;">Met tubeless vulsysteem</p> <p data-bbox="678 963 1340 1108">Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul - slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De persluchtank is aan de achterzijde van machine geplaatst.</p> <p data-bbox="837 1142 1220 1164" style="text-align: center;">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p data-bbox="678 1176 1372 1232">Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden, speciaal voor moeilijke banden.</p> <p data-bbox="782 1265 1276 1288" style="text-align: center;">Pneumatisch bediende hulparm 390 H</p> <p data-bbox="678 1299 1372 1411">Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met hefroller voor demontage en hieldruk roller met één hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor brede stugge banden.</p> <p data-bbox="678 1444 973 1467">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="678 1478 1364 1993"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>: 6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1100mm (41")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 3-14" (380mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>: 11"-24"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 13"-26"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>: 2800 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 405kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Pneumatisch hulparm</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Machinehuis kleur</td><td>: RAL 3000</td></tr> </table>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1100mm (41")	Maximum velgbreedte	: 3-14" (380mm)	Uitwendige opspanning	: 11"-24"	Inwendige opspanning	: 13"-26"	Afdrukkraft hieldrukker	: 2800 kg	Gewicht	: 405kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Pneumatisch hulparm	: Ja	Machinehuis kleur	: RAL 3000	<p data-bbox="1396 246 1492 280">630209</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																																			
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																																			
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																																			
Maximum spankracht	: 1200 NM																																			
Maximum banddiameter	: 1100mm (41")																																			
Maximum velgbreedte	: 3-14" (380mm)																																			
Uitwendige opspanning	: 11"-24"																																			
Inwendige opspanning	: 13"-26"																																			
Afdrukkraft hieldrukker	: 2800 kg																																			
Gewicht	: 405kg																																			
Perslucht conditie set	: Ja																																			
Bandenspanningsmeter	: Ja																																			
Bandenlichter	: Ja																																			
Tubeless vulsysteem	: Ja																																			
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																																			
Pneumatisch hulparm	: Ja																																			
Machinehuis kleur	: RAL 3000																																			























	Omschrijving	Art.nr																								
   <p data-bbox="263 1904 566 1937">"TULP" wiel klemsysteem</p>	<p data-bbox="686 246 1364 280">BANDEN DE-EN MONTAGE MACHINE G 1001.24 ELX</p> <p data-bbox="678 313 1356 436">Deze machine is ontworpen om eenvoudig en snel banden te wisselen dankzij de "TULP" opspanning. Door de ergonomische opstelling van opspantafel heeft de gebruiker een goed overzicht op het werk.</p> <p data-bbox="678 459 1364 683">De opspanning geschied d.m.v. het "TULP" met kunststof wielklemstelsysteem aan de binnenkant van de velg, dit voorkomt beschadigingen aan bijvoorbeeld aluminium velgen. Dit centrale vergrendel systeem zorgt voor een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen tot 24" moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde velgen.</p> <p data-bbox="678 705 1372 840">Dubbel werkende hydraulische hieldrukker met 2 kunststof rollen, onder en boven de band. Voorzien van kunststof montagekop aan 3-delige scharnierende montage arm.</p> <p data-bbox="678 862 949 896">Speciale kenmerken:</p> <ul data-bbox="726 896 1308 1086" style="list-style-type: none"> - Speciaal kunststof gereedschap - Exclusieve kunststof montagekop - Exclusief "TULP" wiel klemsysteem - Centrale vergrendeling - Eenvoudige montage van laagprofiel banden - Pedaal bediend oppompen <p data-bbox="678 1108 949 1142">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="678 1142 1308 1512"> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>: 240volt, 1ph- 1,5kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheid</td><td>: 15 omw/min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>: 1200 NM (47")</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>: 1200mm</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>: 12"-24"</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>: 15" (381mm)</td></tr> <tr><td>Afdrukkracht velgbed</td><td>: 3000 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 208kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> </table> <p data-bbox="829 1534 1228 1568">Voor accessoires zie blz. 19-22</p>  <p data-bbox="861 1747 1117 1780">Air kanon zie blz.18</p> <p data-bbox="718 1803 1340 1848">https://www.youtube.com/watch?v=u39ecbIL-28</p> <p data-bbox="837 1870 1212 1904">https://youtu.be/u39ecbIL-28</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 240volt, 1ph- 1,5kW	Draaisnelheid	: 15 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 NM (47")	Maximum banddiameter	: 1200mm	Inwendige opspanning	: 12"-24"	Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)	Afdrukkracht velgbed	: 3000 kg	Gewicht	: 208kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p data-bbox="1396 246 1492 280">651403</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																									
Elektra aansluiting	: 240volt, 1ph- 1,5kW																									
Draaisnelheid	: 15 omw/min.																									
Maximum spankracht	: 1200 NM (47")																									
Maximum banddiameter	: 1200mm																									
Inwendige opspanning	: 12"-24"																									
Maximum velgbreedte	: 15" (381mm)																									
Afdrukkracht velgbed	: 3000 kg																									
Gewicht	: 208kg																									
Perslucht conditie set	: Ja																									
Bandenspanningsmeter	: Ja																									
Bandenlichter	: Ja																									










	Omschrijving	Art.nr																								
 <p data-bbox="331 943 528 972">897 V - 630207</p>  <p data-bbox="228 1256 635 1285">Corghi Leverless system ZD05</p>  <p data-bbox="228 1547 663 1576">Detail ZD05 Bovenste hieldrukrol</p>  <p data-bbox="188 1877 646 1906">Centrale opspan as Bediening arm</p>	<p data-bbox="756 286 1337 376">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "AUTOMATIC LEVERLESS" TYPE TC 897 V CENTRALE VELG OPSPANNING</p> <p data-bbox="691 409 1366 589">Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.</p> <p data-bbox="786 622 1283 651">Hieldrukkers en dé- en montage vinger</p> <p data-bbox="691 656 1358 768">Aan de rechterkant van de machine bevinden zich pneumatische hieldruk armen met de boven/onder hieldrukrollen, de pneumatische hieldrukker voor stugge brede banden.</p> <p data-bbox="691 772 1358 835">Aan de midden kolom bevindt zich de pneumatische dé- en montage vinger.</p> <p data-bbox="818 869 1246 898">Leverless hieldrukkers met rollen</p> <p data-bbox="691 902 1334 1048">De pneumatische dé- en montage vinger ZD05 en 2 pneumatische hieldrukkers met rollen heffen de hiel van de band met een hulparm boven de velgrand uit. De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden.</p> <p data-bbox="826 1081 1238 1111">Centrale middengat opspanning</p> <p data-bbox="691 1115 1329 1261">Centrale opspanning door het middengat van de velg. Het vergrendel systeem zorgt voor een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen van 13" tot 30" moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde velgen.</p> <p data-bbox="967 1265 1102 1294">Bandenlift</p> <p data-bbox="691 1299 1350 1361">Pneumatische wiellift aan de linkerzijde maakt het tillen van zware band/wielcombinaties overbodig.</p> <p data-bbox="691 1417 979 1447">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 1451 1374 1816"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheden 2x</td> <td>: 6.5-13 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum band diameter</td> <td>: 1100mm (40")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velg breedte</td> <td>: 3-14" (356mm)</td> </tr> <tr> <td>Midden gat opspanning</td> <td>: 12"-30"</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 290 kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Draaitafel 2 snelheden</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Pneumatisch hulp arm</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Wiellift</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p data-bbox="691 1843 1310 1872">https://www.ferdus.cz/en/video-lc897v-tyre-changer/</p>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum band diameter	: 1100mm (40")	Maximum velg breedte	: 3-14" (356mm)	Midden gat opspanning	: 12"-30"	Gewicht	: 290 kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Pneumatisch hulp arm	: Ja	Wiellift	: Ja	<p data-bbox="1394 286 1485 315">630207</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																									
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																									
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																									
Maximum band diameter	: 1100mm (40")																									
Maximum velg breedte	: 3-14" (356mm)																									
Midden gat opspanning	: 12"-30"																									
Gewicht	: 290 kg																									
Perslucht conditie set	: Ja																									
Bandenspanningsmeter	: Ja																									
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																									
Pneumatisch hulp arm	: Ja																									
Wiellift	: Ja																									








	Omschrijving	Art.nr																				
 <p>G 8945 D.26 S</p> <p>652024</p>   <p>Pneumatische wiellift en hieldrukker Pedaal bediend oppompen Gereedschapvak</p> <p>Standaard toebehoren</p>	<p>G 8945 D.26.S LEVERLESS – MEMORY</p> <p>Deze machine is ontworpen voor intensief gebruik bij de banden specialist. De hydraulische dubbele hieldrukker kan ieder soort wiel zonder beschadigingen verwerken. Memory, stel de hieldrukker 1 maal in, en met een pedaaldruk komt dan in de juiste positie op de velgrand terug.</p> <p>De opspanning geschied centraal door het middengat van de velg. Het centrale vergrendel systeem zorgt voor een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen tot 26" moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde velgen.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Draaitafel snelheid max.</td> <td>: 6,5/13 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft hieldrukrol</td> <td>: 1200 kg</td> </tr> <tr> <td>Maximaal draaimoment</td> <td>: 1200 nm</td> </tr> <tr> <td>Werkdruk maximaal</td> <td>: 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Maximale wieldiameter</td> <td>: 1143 mm</td> </tr> <tr> <td>Hieldrukker opening</td> <td>: 15"</td> </tr> <tr> <td>Wiel opspanning</td> <td>: 10-26"</td> </tr> <tr> <td>Elektramotor</td> <td>: 1,5 kW.</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: <80 Db</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 370 kg</td> </tr> </table>     <p>Demontage vinger Hielrollers onder/boven</p> <p>Voor accessoires zie blz. 19-22</p> <p>https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=g8945&&mid=5990EC037C14D710A0505990EC037C14D710A050&&FORM=VRDGAR</p>	Draaitafel snelheid max.	: 6,5/13 omw/min.	Afdrukkraft hieldrukrol	: 1200 kg	Maximaal draaimoment	: 1200 nm	Werkdruk maximaal	: 10 bar	Maximale wieldiameter	: 1143 mm	Hieldrukker opening	: 15"	Wiel opspanning	: 10-26"	Elektramotor	: 1,5 kW.	Geluidsniveau	: <80 Db	Gewicht	: 370 kg	<p>652024</p>
Draaitafel snelheid max.	: 6,5/13 omw/min.																					
Afdrukkraft hieldrukrol	: 1200 kg																					
Maximaal draaimoment	: 1200 nm																					
Werkdruk maximaal	: 10 bar																					
Maximale wieldiameter	: 1143 mm																					
Hieldrukker opening	: 15"																					
Wiel opspanning	: 10-26"																					
Elektramotor	: 1,5 kW.																					
Geluidsniveau	: <80 Db																					
Gewicht	: 370 kg																					









	Omschrijving	Art.nr																								
 <p data-bbox="220 651 639 741">G1190.30 AUTO-TOUCH MET PNEUMATISCHE HIELDRUKKER</p>  <p data-bbox="288 1025 576 1055">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="304 1223 560 1252">Pneumatische wiellift</p>  <p data-bbox="233 1491 400 1554">Pneumatisch Hulparm</p>  <p data-bbox="456 1491 639 1554">Trekstang t.b.v. hulparm</p>  <p data-bbox="233 1767 632 1796">Quicklock centrale opspanning</p>	<p data-bbox="871 253 1198 282">G1190.30 - AUTO-TOUCH</p> <p data-bbox="691 315 1366 562">Deze machine is uitgerust met uniek en gepatenteerd systeem, genaamd AUTO-TOUCH, hierbij drukt zich de de- montage vinger tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stres onder en boven uit het velgbed. Deze kunststof de- montage vinger voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. Auto-TOUCH is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.</p> <p data-bbox="691 591 1374 775">De band demontage wordt middels twee afdrukrollen uitgevoerd. De hieldrukker werkt vanaf de buitenkant naar de velg toe. Hierdoor wordt beschadiging van band en velg voorkomen. De elektrische inverter motor zorgt ervoor dat de draaitafel traploos van 0-15 omw/min. geregeld kan worden.</p> <p data-bbox="691 804 1374 898">In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer gemonteerd worden:</p> <ul data-bbox="738 898 1134 987" style="list-style-type: none"> - Een wieldiameter tot 47" - Velgen van 10" tot 30" - Maximale velgbreedte tot 15" <p data-bbox="691 1016 979 1046">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 1050 1254 1413"> <tr> <td>Draaitafel snelheid variabel.</td> <td>: 0-15 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximale torque</td> <td>: 120 Kgm</td> </tr> <tr> <td>Werkdruk maximaal</td> <td>: 8-10 bar</td> </tr> <tr> <td>Maximale wieldiameter</td> <td>: 1143mm</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft per arm</td> <td>: 1200kg</td> </tr> <tr> <td>Afdrukbeving</td> <td>: automatisch</td> </tr> <tr> <td>Wiel opspanning</td> <td>: 10-30"</td> </tr> <tr> <td>Elektromotor</td> <td>: 1.5 Kw inverter</td> </tr> <tr> <td>Elektromotor (hulp)</td> <td>: 0,75 Kw</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: <80 dB</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 402 kg</td> </tr> <tr> <td>Voeding</td> <td>: 230 volt 50 Hz.</td> </tr> </table>  <p data-bbox="895 1637 1174 1666">AUTO-TOUCH functie</p> <p data-bbox="707 1671 1358 1733">Auto-TOUCH is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST, en BSR.</p> <p data-bbox="707 1760 1366 1789">Voor meer opties en toebehoren zie bladzijde 19-22</p> <p data-bbox="691 1823 1366 1912">https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=g1190.30plus&&mid=9E2E0D4EA52EA46E3EED9E2E0D4EA52EA46E3EED&&FORM=VRD GAR</p>	Draaitafel snelheid variabel.	: 0-15 omw/min.	Maximale torque	: 120 Kgm	Werkdruk maximaal	: 8-10 bar	Maximale wieldiameter	: 1143mm	Afdrukkraft per arm	: 1200kg	Afdrukbeving	: automatisch	Wiel opspanning	: 10-30"	Elektromotor	: 1.5 Kw inverter	Elektromotor (hulp)	: 0,75 Kw	Geluidsniveau	: <80 dB	Gewicht	: 402 kg	Voeding	: 230 volt 50 Hz.	<p data-bbox="1393 253 1485 282">652049</p>
Draaitafel snelheid variabel.	: 0-15 omw/min.																									
Maximale torque	: 120 Kgm																									
Werkdruk maximaal	: 8-10 bar																									
Maximale wieldiameter	: 1143mm																									
Afdrukkraft per arm	: 1200kg																									
Afdrukbeving	: automatisch																									
Wiel opspanning	: 10-30"																									
Elektromotor	: 1.5 Kw inverter																									
Elektromotor (hulp)	: 0,75 Kw																									
Geluidsniveau	: <80 dB																									
Gewicht	: 402 kg																									
Voeding	: 230 volt 50 Hz.																									

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 683 545 743">G1250.30 PLUS.iT 652061</p>	<p data-bbox="762 250 1305 280">G1250.30 PLUS.iT "NO LEVER" SYSTEEM</p> <p data-bbox="778 313 1289 342">EENVOUDIG-SNEL-VEILIGE BEDIENING</p> <p data-bbox="689 376 1375 526">Deze machine is uitgerust met uniek en gepatenteerd systeem, genaamd "MEMORY". Geheugenknop met een functie om het apparaat automatisch aan de rand van de velg te verplaatsen, zodat een nieuwe demontage van het volgende wiel snel kan worden voortgezet.</p> <p data-bbox="689 560 1375 739">De band demontage wordt middels twee afdrukrollen uitgevoerd. De hieldrukker werkt vanaf de buitenkant naar de velg toe. Hierdoor wordt beschadiging van band en velg voorkomen. De elektrische inverter motor zorgt ervoor dat de draaitafel traploos van 0-15 omw/min. geregeld kan worden.</p>	<p data-bbox="1396 250 1484 280">652061</p> 
 <p data-bbox="263 1086 598 1115">Pneumatische hieldrukker</p>	<p data-bbox="689 772 1375 862">In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer gemonteerd worden:</p> <ul data-bbox="742 869 1284 1176" style="list-style-type: none"> - Wiellift - Snelspanmoer met centrale vergrendeling - Variabele snelheids regeling - Laser pointer voor velgrand positie - Memory functie velginstelling - Eenvoudige montage laagprofiel banden - Tubeless vulsteem - Bediening elementen in 1 console - Velgen van 10" tot 30" - Maximale velgbreedte tot 15" 	
 <p data-bbox="247 1444 614 1473">Instelbare hoogte opspan as</p>	<p data-bbox="689 1198 981 1227">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="689 1232 1252 1601"> Draaitafel snelheid variabel. : 0-15 omw/min. Maximale torque : 120 Kgm Werkdruk maximaal : 8-10 bar Maximale wieldiameter : 1194mm Afdrukkraft per arm : 1200kg Afdrukbeving : automatisch Wiel opspanning : 10-30" Elektromotor : 1.5 Kw inverter Elektromotor (hulp) : 0,75 Kw Geluidsniveau : <80 dB Gewicht : 470 kg Voeding : 230 volt 50 Hz. </p>	
 <p data-bbox="207 1899 654 1960">Alle bedienings elementen aan één zijde van de machine</p>	 <p data-bbox="742 1870 1316 1899">Laser pointer velgrand Dubbele hieldrukker</p> <p data-bbox="705 1926 1364 1960">Voor meer opties en toebehoren zie bladzijde 19-22</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 630030  630033	<p style="text-align: center;">ACCESSOIRES VOOR CONDOR BANDENWISSELAARS</p>	
 630034  630035		<p>Kunststof beschermer voor bandenlichter 630030</p> <p>Kunststof beschermers voor montagekop 630033</p> <p>Kunststof beschermer voor hieldrukker 630034</p>
 630036  630037	<p>Kunststof beschermers voor velgklemmen t.b.v. alu-velgen, set van 4 stuks 630035</p>	<p>630035</p>
 630038 630044  630039 630045	<p>Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel "3^e handje" 630036</p>	<p>630036</p>
 630038 630044  630039 630045	<p>Snelwissel adapter voor het wisselen tussen metalen montagekop (standaard op de machine) en de optionele kunststof montagekop 630037</p>	<p>630037</p>
 630040	<p>Kunststof montagekop met adapter voor snelwissel systeem 630038</p>	<p>630038</p>
 630041 - 630043	<p>Kunststof montagekop met adapter voor snelwissel systeem, Swing Arm bandenwisselaars 630045</p>	<p>630045</p>
 630041  630042  630043	<p>Kunststof montagekop, vervanging t.b.v. art. 630038 630039</p> <p>Kunststof montagekop, vervanging t.b.v. art. 630045 630044</p>	<p>630039</p> <p>630044</p>
 630040	<p>Metalen montagekop voor motorfiets banden, voor alle modellen 630040</p>	<p>630040</p>
 630065	<p>Velgklemmen voor motorfiets velgen voor bandenwisselaar 630000 en 630003 modellen. 630041</p>	<p>630041</p>
 630043	<p>Velgklemmen voor motorfiets velgen voor bandenwisselaar 630010. 630043</p>	<p>630043</p>
 630015	<p>Rollenbed t.b.v. bandenwisselaars Dit rollenbed wordt onder de hieldrukker aan zijkant van de machine op de vloer gemoneerd 630065</p>	<p>630065</p>
 630083	<p>Hulparm voor bandenwisselaar, type HA 300 Geschikt voor bandenwisselaar Condor 630003-63004 en 630006. 630015</p>	<p>630015</p>
 630088	<p>Pneumatisch bediende wiellift, wordt aan de linkerkant van de bandenwisselaar op de vloer geplaatst, compleet met voetpedaal bediening. Geschikt voor velgen tot 30". Met een max. gewicht van 60kg. 630083</p>	<p>630083</p>
 630088	<p>Air kanon 5,5 ltr. De gemakkelijke en directe manier om de hiel van een tubeless band direct in het velgbed te drukken. Spuit de lucht in de lege band, waardoor de hiel tegen de velg komt te zitten, daarna kan men met een bandenvuldrukmeter de band op de gewenste spanning brengen. 630088</p>	<p>630088</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>652063</p>  <p>651779</p>  <p>651640</p>  <p>651641</p>  <p>Detail 651640 en 651641</p>  <p>650468</p>  <p>650424</p>  <p>Hieldrukker Plus73 - 652040</p>	<p align="center">HULPMIDDELEN VOOR DÉ – EN MONTAGE</p>  <p>Verlengkoord van 24" naar 28" t.b.v. 22" hieldrukset. G1000A32, (G1000A36)</p> <p align="center">HULPMIDDELEN VOOR DÉ- EN MONTAGE MACHINES RAV SWING EN AUTOMATIC SERIES</p> <p>Hieldruk rol, voor alle machines met montage kop zonder snelwissel systeem, alleen af fabriek (G800A18)</p> <p>Hieldruk rol, voor alle machines met montage kop met snelwissel systeem. (G800A18PS)</p> <p>Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel (G84A13) "3^e handje".</p> <p>Michelin bandenspanningsmeter voor alle modellen uitgezonderd tubeless.</p> <p>Hulparm voor alle RAV bandenwisselaars serie G7400-G7600.</p>	<p></p> <p>652063</p> <p>651640</p> <p>651641</p> <p>650468</p> <p>650424</p> <p>652040</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>650469</p>	<p>TOEBEHOREN VOOR PERSONEN WAGEN BANDENWISSELAARS t.b.v. montage van motorfiets velgen</p>	
 <p>650466</p>	<p>Hieldrukker voor motorfiets velgen t.b.v. alle machines(G800A78) standaard op BIKE serie</p>	<p>650469</p>
 <p>650466</p>	<p>Vaste velgklem (4x) voor motorfietsvelgen vergroten het klembereik met 5" t.b.v. draaitafel 24-28" (G800A107)</p>	<p>650466</p>
 <p>651622</p>	<p>Fast-Fit overzet velgklem (4x) voor motorfietsvelgen, vergroten het klembereik met 5" t.b.v. draaitafel 20"-22" v.a. 7/2013 (G800A99)</p>	<p>650465</p>
 <p>651622</p>	<p>Adapter (4x) voor G800A99 en G800A107, verkleinen het klembereik met 2" en 4" bij buiten opspanning. (G800A111).</p>	<p>651622</p>
 <p>651667</p>	<p>Pneumatische bandenlift voor alle Ravaglioli modellen bandenwisselaars serie G7400-7600 (G800A35)</p>	<p>651667</p>
 <p>651686</p>	<p>Verstelbare hieldrukker, hiermede wordt de hoek veranderd waarmee de hieldrukker t.o.v. de hiel van de band staat. Aan te bevelen bij laag profiel banden met een grote diameter. 1^e montage af fabriek. voor type G7645 serie .(G800A26).</p>	<p>651686</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>652044</p>  <p>652047</p>  <p>652057</p>  <p>652046</p>  <p>652039</p>  <p>652045</p>	<p>MONTAGEKOPPEN VOOR SNELWISSEL ADAPTER</p> <p>Snelwissel adapter, zonder montagekop, inclusief houder, montagekop dient apart besteld te worden. (G800A70)</p> <p>De snelwissel adapter vervangt de standaard montagekop, hierop kunnen de onderstaande montage koppen worden aangesloten.</p>   <p>Snelwissel adapter G800A70 Houder voor G800A70</p> <p>Kunststof montagekop voor personenwagen banden voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A73)</p> <p>Kunststof montagekop voor motorfiets banden voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A74)</p> <p>Kunststof montagekop voor ATV velgen voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A76)</p> <p>Snelwissel adaptorset (G800A70) inclusief kunststof montagekop voor alu-velgen (G800A73)</p> <p>Speciale metalen montagekop voor alu-velgen waarbij de spaken bol naar buiten staan, voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A110)</p> <p>As adapter voor snelwissel adapter (G800A70) voor alle montagekoppen met snelwissel aansluiting. (G800A75)</p>	<p></p> <p>652042</p> <p></p> <p>652048</p> <p>652047</p> <p>652054</p> <p>652046</p> <p>652039</p> <p>652045</p>

	Omschrijving	Art.nr
 651602 en 651618	<p>KUNSTSTOF BESCHERMERS VOOR ALU-VELGEN</p> <p>Kunststof beschermers voor alle draaitafels nieuw model 20-22" met hogere velgklemmen, v.a. 7/2013. (G800A98)</p> 	651618
 651606	<p>Kunststof beschermers voor (4x) velgklemmen t.b.v. alu-velgen. Geschikt voor alle draaitafels 24-26" (G800A6)</p>	651602
 651608	<p>Kunststof beschermers (2x) voor standaard montagekop.</p>	651606
 651608	<p>Kunststof beschermers (2x) voor standaard montagekop (G800A8)</p>	651608
 651456	<p>Kunststof beschermer voor bandenlichter voor alle RAV bandenwisselaars, G1000A13 (5x)</p>	651456
 651612	<p>Kunststof beschermer voor hieldrukker t.b.v. alle type machines, uitgezonderd "BIKE" (G800A11)</p>	651612
 651614	<p>Kunststof beschermer voor velgrand en hielband run flat banden. (G800A32)</p>	651614