







	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="395 465 466 497">Blz.2</p>	<p data-bbox="762 250 1305 282">Inhoud hoofdstuk truck Bandenwisselaars</p> <p data-bbox="689 313 1299 344">Condor fleetowner truck bandenwisselaar 22.5"</p>	<p data-bbox="1394 313 1458 344">Blz.2</p>
 <p data-bbox="395 654 466 685">Blz.3</p>	<p data-bbox="689 528 1324 560">Condor universele truck bandenwisselaar 14"-26"</p>	<p data-bbox="1394 528 1458 560">Blz.3</p>
 <p data-bbox="395 882 466 913">Blz.4</p>	<p data-bbox="689 712 1369 775">Ravaglioli mobiele/stationaire truck bandenwisselaar 11"-27"</p>	<p data-bbox="1394 712 1458 743">Blz.4</p>
 <p data-bbox="395 1070 466 1102">Blz.5</p>	<p data-bbox="689 927 1324 958">Ravaglioli mobiele truck bandenwisselaar 11"-27"</p>	<p data-bbox="1394 927 1458 958">Blz.5</p>
 <p data-bbox="395 1308 466 1339">Blz.6</p>	<p data-bbox="689 1111 1356 1142">Ravaglioli fleetowner truck bandenwisselaar 11"-27"</p>	<p data-bbox="1394 1111 1458 1142">Blz.6</p>
	<p data-bbox="689 1473 1356 1505">Ravaglioli universele truck bandenwisselaar 11"-27"</p> <p data-bbox="1394 1473 1458 1505">Blz.7</p> <div data-bbox="785 1751 1289 1998" style="text-align: center;">  <p data-bbox="880 1765 1289 1854">Ravaglioli</p>  <p data-bbox="912 1899 1161 1975"><i>Condor</i></p> <p data-bbox="970 1975 1088 1998">EQUIPMENT</p> </div>	



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="328 689 531 719">TC 585 - 630027</p>	<p data-bbox="772 253 1294 313">CONDOR BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 22.5\"</p> <p data-bbox="691 344 1078 374">De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul data-bbox="740 380 1370 1131" style="list-style-type: none"> • Geschikt voor banden van 17.5\" -19.5\" en 22.5\" • Verplaatsbare bedieningsunit, waardoor altijd zicht op de werkzaamheden aan de velgrand. • Stationair gebruik voor fleetowner • Plaats besparing tot ca.40% t.o.v. traditionele bandenwisselaar. • Max. wiel diameter 1300mm • Max. wiel breedte 460mm • Hydraulische kantelbare centrale montage kop • In hoogte verstelbare montage vinger en hielroller. • Werkwijze: De band/wiel combinatie wordt horizontaal voor de montage kop geplaatst, dan wordt het wiel in een verticale positie voor de montagekop gezet. De opspanning wordt ingesteld op de velg opening. • De montagekop met velg/band wordt in de horizontale positie gebracht. • Hierna wordt de leverless bandenlepel tussen de band en de velg gedrukt en omhoog getrokken zodat de band van de velg komt. • De montage kolom met hielroller is in hoogte verstelbaar en is in hoogte verstelbaar.. • Geschikt voor 80% van de truckbanden 	<p data-bbox="1394 253 1485 282">630027</p>
 <p data-bbox="209 1014 651 1064">Opspannen van de velg op kantelbare centrale hydraulische opspan inrichting</p>	<p data-bbox="691 1164 1219 1225">HIELKLEM voor alu-velgen wordt standaard meegeleverd.</p>	<p data-bbox="1394 1104 1485 1133">630064</p>
 <p data-bbox="201 1364 659 1393">Montage met hieldruk roller van de band op velg</p>	<p data-bbox="691 1256 976 1285">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 1288 1361 1624"> Voor banden soort : universeel Geschikt voor bandenmaten : 17\"-19.5\" - 22.5\" Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 3kW Draaisnelheid : 5,5 omw/min. Hydraulische werkdruk : 130 Bar Maximum banddiameter : 1300 mm Maximum bandbreedte : 460 mm Gewicht : 597 kg Afmeting in mm : LxBxH 1400x1200x2000 Kleur : Rood Ral 3000-zwart Standaard meegeleverd : bandenlichter+hielklem </p>	
 <p data-bbox="384 1514 475 1543">630064</p>  <p data-bbox="225 1736 373 1796">De-montage Vinger</p>  <p data-bbox="469 1736 624 1796">Hydraulische montagekop</p>  <p data-bbox="347 1921 515 1951">Hieldruk roller</p>	 <p data-bbox="876 1921 1238 1951">Hieldruk roller tilt de band van de velg</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 577 478 607">630012</p>  <p data-bbox="384 801 478 831">630064</p>	<p data-bbox="746 248 1326 309">BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 14" tot 26" TYPE TC 500</p> <p data-bbox="691 360 1374 450">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 14" tot 26". Ook geschikt voor "Super-Single" banden</p> <p data-bbox="691 483 1305 573">De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p data-bbox="691 607 1350 696">De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p data-bbox="691 730 978 759">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 763 1342 1093"> Voor banden soort : universeel Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 26" Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1x1,5+1x1,8KW. Maximum banddiameter : 1500 mm Maximum bandbreedte : 1000 mm Gewicht : 597 kg Afmeting : LxBxH 2180x2100x1200 mm Kleur : Rood Ral 3000 Standaard meegeleverd : bandenlichter+hiekklem </p>	<p data-bbox="1394 248 1489 277">630012</p>
	<p data-bbox="691 1155 1019 1184">HIEKKLEM voor alu-velgen</p>  <p data-bbox="986 1711 1080 1740">630012</p>	<p data-bbox="1394 1171 1489 1200">630064</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p align="center">BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 27" TYPE GRS 926.ST</p> <p>De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor mobiel gebruik in een servicewagen • Stationair gebruik voor fleetowner • Tevens geschikt voor landbouwvelgen • Max. banddiameter 1300mm/51" • Max. band/velgbreedte 950mm/37.4" • Hydraulische opspanning 11"-27" GRS 926 • Draaibare bedieningsconsole • Hydraulische in hoogte verstelbare montage -as • Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning 90mmØ • Gewicht 340kg GRS 926.ST • Aansluitspanning 1.1+2 kW, 400 volt 3ph. 	<p align="right">651498</p>
	<p>Opties: 4 stuks velgklem beschermers t.b.v. GRS 926, G108A1</p> <p>Hielklem voor ALU velgen, G90A6</p> <p>Hieldrukker schotel, G108A22</p>	<p align="right">651510</p> <p align="right">650493</p> <p align="right">651525</p>
<p>Hydraulische opspanning GRS 926</p> 	 <p>Hydraulische velggat opspanning tot min/max 90/221mm velgopening. GRS 926</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>G108A1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>G90A6</p> </div> </div>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Neemt slechts 50cm laadvloer in, snel hydraulisch uitgeklapt en klaar voor gebruik.</p>	<p align="center">MOBIELE BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 27" TYPE GRS 926.MOVI</p> <p>De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor mobiel gebruik in een servicewagen of aanhanger • Wordt hydraulisch uit het voertuig uitgeklapt • Tevens geschikt voor landbouwvelgen • Max. banddiameter 1300mm/51" • Max. band/velgbreedte 950mm/37.4" • Hydraulische opspanning 11"-27" • Bluetooth afstandsbediening • Stand-by functie, na 5 sec. niet in gebruik stopt het hydraulische aggregaat. • Hydraulische in hoogte verstelbare montage-as • Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning Ø 90mm. • Gewicht 403 kg • Aansluitspanning 1.5+2.2 kW, 400 volt 3ph. 	<p align="center">651499</p>
 <p>De velg opspanning kan tot 330mm vanaf de bodem worden neergelaten</p>		<p align="center">651510</p>
 <p>Eenvoudig opspanning</p>	<p>Opties:</p> <p>4 stuks velgklem beschermers t.b.v. GRS 926, G108A1</p>	<p align="center">650493</p>
 <p>Bluetooth afstandsbediening</p>	<p>1 stuks hielklem voor ALU velgen, G90A6</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>651510</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>650493</p> </div> </div>	<p align="center">650493</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>GTB 16EVO Hieldrukkers voor en achter de velg</p>  <p>In hoogte verstelbare opspankop</p>  <p>De machine is uitgerust met een speciaal bandijzer voor een eenvoudige montage.</p>  <p>651518 651519</p>	<p style="text-align: center;">AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 11" TOT 27" GTB 16N</p> <p>Een nieuw concept, speciaal voor tubeless banden, zeer snel, compact en robuust. Zeer geschikt voor die situaties waar grote hoeveelheden banden worden verwerkt.</p> <p>Voorzien van 4 hieldrukkers met een speciale vorm aan de voor en achterzijde van de band. Hydraulische aandrijving vanaf de ergonomisch geplaatste besturingsconsole op de flexibele arm.</p> <p>De draaitafel kan niet alleen voor en achteruit draaien, maar tevens naar boven en beneden versteld worden.. Deze horizontale beweging grijpt het wiel en brengt het naar de hieldruk armen zonder dat de bediener geen gevaar loopt door een vallende velg.</p> <p>Technische gegevens: Min/max. velgdiameter : 11" - 27" Max. wielgewicht : 1200kg Afdrukkracht hieldrukker : 18000 N Aansluitspanning : 400 volt. 3ph. 1.5 kW+2kW Min/max. velgopening : 90 - 288 mm Minimum opspanhoogte : 330mm. Draaisnelheid : 8 r.p.m. Gewicht : 650 kg HxLxB : 2132x2808x1406mm</p>  <p>.Handel voor het verlengen van het bereik van de band afdrucker. G108A42</p> <p>Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A2)</p> <p>Plastic opspankop beschermer GTB16EVO (G108A9) Hieldrukker voor velgen met sluitring (G108A24)</p>	<p>651502</p> <p>651517</p> <p>651518 651519</p>

	Omschrijving	Art.nr																		
 <p>G96N</p>  <p>EASY CONTROLS</p> <p>Bedieningsconsole draaibaar voor een optimaal zicht</p>  <p>Montagekop met handbediende instelling en snel ontgrendel inrichting</p>  <p>Overzichtelijk werken</p>  <p>650493</p>  <p>651511</p>	<p align="center">BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 11" tot 27" TYPE G96N</p> <p>Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 11" tot 27". Ook geschikt voor "Super-Single" banden De hydraulische druk voor de velgklem inrichting is instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand voorkomen kan worden. De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p>De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens draaibaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Voor banden soort</td> <td>: universeel</td> </tr> <tr> <td>Geschikt voor bandenmaten</td> <td>: 11" tot 27"</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1640 mm</td> </tr> <tr> <td>Maximum bandbreedte</td> <td>: 925 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 454 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmeting</td> <td>: LxBxH 1880x1620x1360 mm</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>: blauw Ral 5015</td> </tr> <tr> <td>Standaard meegeleverd</td> <td>: 1xbandenlichter (G108A3)</td> </tr> </table> 	Voor banden soort	: universeel	Geschikt voor bandenmaten	: 11" tot 27"	Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.	Maximum banddiameter	: 1640 mm	Maximum bandbreedte	: 925 mm	Gewicht	: 454 kg	Afmeting	: LxBxH 1880x1620x1360 mm	Kleur	: blauw Ral 5015	Standaard meegeleverd	: 1xbandenlichter (G108A3)	<p align="center">651496</p>
Voor banden soort	: universeel																			
Geschikt voor bandenmaten	: 11" tot 27"																			
Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.																			
Maximum banddiameter	: 1640 mm																			
Maximum bandbreedte	: 925 mm																			
Gewicht	: 454 kg																			
Afmeting	: LxBxH 1880x1620x1360 mm																			
Kleur	: blauw Ral 5015																			
Standaard meegeleverd	: 1xbandenlichter (G108A3)																			
	<p>Hielklem voor alu-velgen t.b.v. alle RAV machines (G90A6)</p> <p>Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A2)</p> <p>Inverter gestuurde elektromotor, maakt het mogelijk de draaisnelheid te van de opspaninrichting te regelen met een snelheid van 1-5-10 r.p.m. Zeer geschikt om het loopvlakprofiel van de band te bewerken. Alleen bij bestelling af fabriek.</p>	<p align="center">650493</p> <p align="center">651511</p> <p align="center">651520</p>																		