








	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="395 465 466 504">Blz.2</p>	<p data-bbox="762 250 1305 284"><b>Inhoud hoofdstuk truck Bandenwisselaars</b></p> <p data-bbox="689 313 1299 347"><b>Condor fleetowner truck bandenwisselaar 22.5"</b></p>	<p data-bbox="1394 313 1461 347"><b>Blz.2</b></p>
 <p data-bbox="395 654 466 687">Blz.3</p>	<p data-bbox="689 526 1326 560"><b>Condor universele truck bandenwisselaar 14"-26"</b></p>	<p data-bbox="1394 526 1461 560"><b>Blz.3</b></p>
 <p data-bbox="395 878 466 911">Blz.4</p>	<p data-bbox="689 710 1369 772"><b>Ravaglioli mobiele/stationaire truck bandenwisselaar 11"-27"</b></p>	<p data-bbox="1394 710 1461 743"><b>Blz.4</b></p>
 <p data-bbox="395 1070 466 1104">Blz.5</p>	<p data-bbox="689 925 1326 958"><b>Ravaglioli mobiele truck bandenwisselaar 11"-27"</b></p>	<p data-bbox="1394 925 1461 958"><b>Blz.5</b></p>
 <p data-bbox="395 1303 466 1337">Blz.6</p>	<p data-bbox="689 1108 1361 1142"><b>Ravaglioli fleetowner truck bandenwisselaar 11"-27"</b></p>	<p data-bbox="1394 1108 1461 1142"><b>Blz.6</b></p>
	<p data-bbox="689 1473 1358 1507"><b>Ravaglioli universele truck bandenwisselaar 11"-27"</b></p>	<p data-bbox="1394 1473 1461 1507"><b>Blz.7</b></p>
	<p data-bbox="689 1657 1310 1691"><b>Ravaglioli truck-grondverzet bandenwisselaar 11"-56"</b></p> <div data-bbox="820 1715 1251 1944" style="text-align: center;">  <p data-bbox="903 1727 1251 1805"><b>Ravaglioli</b></p>  <p data-bbox="967 1928 1086 1944">EQUIPMENT</p> </div>	<p data-bbox="1394 1657 1461 1691"><b>Blz.8</b></p>

	Omschrijving	Art.nr																						
 <p data-bbox="331 689 531 719">TC 585 - 630027</p>  <p data-bbox="209 1014 655 1064">Opspannen van de velg op kantelbare centrale hydraulische opspan inrichting</p>  <p data-bbox="201 1357 662 1386">Montage met hieldruk roller van de band op velg</p>  <p data-bbox="384 1512 475 1541"><b>630064</b></p>  <p data-bbox="225 1736 375 1798">De-montage Vinger</p>  <p data-bbox="470 1736 627 1798">Hydraulische montagekop</p>  <p data-bbox="347 1921 512 1951">Hieldruk roller</p>	<p data-bbox="772 253 1297 315"><b>CONDOR BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 22.5" TYPE TC 585</b></p> <p data-bbox="691 344 1082 374">De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul data-bbox="740 378 1372 1131" style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor banden van 17.5" -19.5" en 22.5"</li> <li>• Verplaatsbare bedieningsunit, waardoor altijd zicht op de werkzaamheden aan de velgrand.</li> <li>• Stationair gebruik voor fleetowner</li> <li>• Plaats besparing tot ca.40% t.o.v. traditionele bandenwisselaar.</li> <li>• Max. wiel diameter 1300mm</li> <li>• Max. wiel breedte 460mm</li> <li>• Hydraulische kantelbare centrale montage kop</li> <li>• In hoogte verstelbare montage vinger en hielroller.</li> <li>• Werkwijze: De band/wiel combinatie wordt horizontaal voor de montage kop geplaatst, dan wordt het wiel in een verticale positie voor de montagekop gezet. De opspanning wordt ingesteld op de velg opening.</li> <li>• De montagekop met velg/band wordt in de horizontale positie gebracht.</li> <li>• Hierna wordt de leverless bandenlepel tussen de band en de velg gedrukt en omhoog getrokken zodat de band van de velg komt.</li> <li>• De montage kolom met hielroller is in hoogte verstelbaar en is in hoogte verstelbaar..</li> <li>• Geschikt voor 80% van de truckbanden</li> </ul>	<p data-bbox="1396 253 1487 282"><b>630027</b></p>																						
	<p data-bbox="691 1167 1222 1229"><b>HIELKLEM</b> voor alu-velgen wordt standaard meegeleverd.</p> <p data-bbox="691 1256 979 1285"><b>Technische gegevens:</b></p> <table data-bbox="691 1290 1361 1626"> <tr> <td>Voor banden soort</td> <td>: universeel</td> </tr> <tr> <td>Geschikt voor bandenmaten</td> <td>: 17"-19.5" - 22.5"</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt 3ph. 3kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 5,5 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Hydraulische werkdruk</td> <td>: 130 Bar</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1300 mm</td> </tr> <tr> <td>Maximum bandbreedte</td> <td>: 460 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 597 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmeting in mm</td> <td>: LxBxH 1400x1200x2000</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>: Rood Ral 3000-zwart</td> </tr> <tr> <td>Standaard meegeleverd</td> <td>: bandenlichter+hielklem</td> </tr> </table>  <p data-bbox="879 1899 1238 1928">Hieldruk roller tilt de band van de velg</p>	Voor banden soort	: universeel	Geschikt voor bandenmaten	: 17"-19.5" - 22.5"	Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 3kW	Draaisnelheid	: 5,5 omw/min.	Hydraulische werkdruk	: 130 Bar	Maximum banddiameter	: 1300 mm	Maximum bandbreedte	: 460 mm	Gewicht	: 597 kg	Afmeting in mm	: LxBxH 1400x1200x2000	Kleur	: Rood Ral 3000-zwart	Standaard meegeleverd	: bandenlichter+hielklem	<p data-bbox="1396 1167 1487 1196"><b>630064</b></p>
Voor banden soort	: universeel																							
Geschikt voor bandenmaten	: 17"-19.5" - 22.5"																							
Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 3kW																							
Draaisnelheid	: 5,5 omw/min.																							
Hydraulische werkdruk	: 130 Bar																							
Maximum banddiameter	: 1300 mm																							
Maximum bandbreedte	: 460 mm																							
Gewicht	: 597 kg																							
Afmeting in mm	: LxBxH 1400x1200x2000																							
Kleur	: Rood Ral 3000-zwart																							
Standaard meegeleverd	: bandenlichter+hielklem																							

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 577 478 607"><b>630012</b></p>  <p data-bbox="384 801 478 831"><b>630064</b></p>	<p data-bbox="746 248 1326 309"><b>BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 14" tot 26" TYPE TC 588</b></p> <p data-bbox="691 360 1374 450">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 14" tot 26". Ook geschikt voor "Super-Single" banden</p> <p data-bbox="691 483 1307 573">De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p data-bbox="691 607 1350 696">De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p data-bbox="691 730 979 759"><b>Technische gegevens:</b></p> <p data-bbox="691 763 1342 1093">                 Voor banden soort : universeel                  Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 26"                  Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1x1,5+1x1,8KW.                  Maximum banddiameter : 1500 mm                  Maximum bandbreedte : 1000 mm                  Gewicht : 597 kg                  Afmeting : LxBxH 2180x2100x1200 mm                  Kleur : Rood Ral 3000                  Standaard meegeleverd : bandenlichter+hiekllem             </p>	<p data-bbox="1398 248 1489 277"><b>630012</b></p>
	<p data-bbox="691 1155 1023 1184"><b>HIELKLEM</b> voor alu-velgen</p>  <p data-bbox="987 1711 1082 1740"><b>630012</b></p>	<p data-bbox="1398 1169 1489 1198"><b>630064</b></p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p align="center"><b>BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 27" TYPE GRS 926.ST</b></p> <p>De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor mobiel gebruik in een servicewagen</li> <li>• Stationair gebruik voor fleetowner</li> <li>• Tevens geschikt voor landbouwvelgen</li> <li>• Max. banddiameter 1300mm/51"</li> <li>• Max. band/velgbreedte 950mm/37.4"</li> <li>• <b>Hydraulische opspanning 11"-27" GRS 926</b></li> <li>• Draaibare bedieningsconsole</li> <li>• Hydraulische in hoogte verstelbare montage -as</li> <li>• Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning 90mmØ</li> <li>• Gewicht 340kg <b>GRS 926.ST</b></li> <li>• Aansluitspanning 1.1+2 kW, 400 volt 3ph.</li> </ul>	<p align="right"><b>651498</b></p>
	<p>Opties: 4 stuks velgklem beschermers t.b.v. <b>GRS 926, G108A1</b></p> <p><b>Hielklem</b> voor ALU velgen, <b>G90A6</b></p> <p><b>Hieldrukker schotel</b>, <b>G108A22</b></p>	<p align="right"><b>651510</b></p> <p align="right"><b>650493</b></p> <p align="right"><b>651525</b></p>
<p>Hydraulische opspanning GRS 926</p> 	 <p>Hydraulische velggat opspanning tot min/max 90/221mm velgopening. <b>GRS 926</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>G108A1</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>G90A6</b></p> </div> </div>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Neemt slechts 50cm laadvloer in, snel hydraulisch uitgeklapt en klaar voor gebruik.</p>	<p><b>MOBIELE BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN TOT 27" TYPE GRS 926.MOVI</b></p> <p>De belangrijkste kenmerken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor mobiel gebruik in een servicewagen of aanhanger</li> <li>• Wordt <b>hydraulisch uit het voertuig uitgeklapt</b></li> <li>• Tevens geschikt voor landbouwvelgen</li> <li>• Max. banddiameter 1300mm/51"</li> <li>• Max. band/velgbreedte 950mm/37.4"</li> <li>• Hydraulische opspanning 11"-27"</li> <li>• <b>Bluetooth</b> afstandsbediening</li> <li>• <b>Stand-by functie</b>, na 5 sec. niet in gebruik stopt het hydraulische aggregaat.</li> <li>• Hydraulische in hoogte verstelbare montage-as</li> <li>• Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning Ø 90mm.</li> <li>• Gewicht 403 kg</li> <li>• Aansluitspanning 1.5+2.2 kW, 400 volt 3ph.</li> </ul>	<p>651499</p>
 <p>De velg opspanning kan tot 330mm vanaf de bodem worden neergelaten</p>		<p>651510</p>
 <p>Eenvoudig opspanning</p>	<p>650493</p>	<p>650493</p>
 <p>Bluetooth afstandsbediening</p>	<p>Opties:</p> <p>4 stuks velgklem beschermers t.b.v. <b>GRS 926, G108A1</b></p> <p>1 stuks hielklem voor ALU velgen, <b>G90A6</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>651510</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>650493</p> </div> </div>	<p>651510</p> <p>650493</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p><b>GTB 16EVO</b> Hieldrukkers voor en achter de velg</p>  <p>In hoogte verstelbare opspankop</p>  <p>De machine is uitgerust met een speciaal bandijzer voor een eenvoudige montage.</p>  <p><b>651518</b></p>  <p><b>651519</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 11" TOT 27" GTB 16N</b></p> <p>Een nieuw concept, speciaal voor tubeless banden, zeer snel, compact en robuust. Zeer geschikt voor die situaties waar grote hoeveelheden banden worden verwerkt.</p> <p>Voorzien van 4 hieldrukkers met een speciale vorm aan de voor en achterzijde van de band. Hydraulische aandrijving vanaf de ergonomisch geplaatste besturingsconsole op de flexibele arm.</p> <p>De draaitafel kan niet alleen voor en achteruit draaien, maar tevens naar boven en beneden versteld worden.. Deze horizontale beweging grijpt het wiel en brengt het naar de hieldruk armen zonder dat de bediener geen gevaar loopt door een vallende velg.</p> <p><b>Technische gegevens:</b>                  Min/max. velgdiameter : 11" - 27"                  Max. wielgewicht : 1200kg                  Afdrukkraft hieldrukker : 18000 N                  Aansluitspanning : 400 volt. 3ph. 1.5 kW+2kW                  Min/max. velgopening : 90 - 288 mm                  Minimum opspanhoogte : 330mm.                  Draaisnelheid : 8 r.p.m.                  Gewicht : 650 kg                  HxLxB : 2132x2808x1406mm</p>  <p>.Handel voor het verlengen van het bereik van de band afdrukker. <b>G108A42</b></p> <p><b>Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A2)</b></p> <p><b>Plastic opspankop beschermer GTB16EVO (G108A9)</b></p> <p><b>Hieldrukker voor velgen met sluitring (G108A24)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>651502</b></p> <p style="text-align: center;"><b>651517</b></p> <p style="text-align: center;"><b>651518</b></p> <p style="text-align: center;"><b>651519</b></p>

	Omschrijving	Art.nr																		
 <p data-bbox="395 638 467 672"><b>G96N</b></p>  <p data-bbox="255 1003 606 1064">Bedieningsconsole draaibaar voor een optimaal zicht</p>  <p data-bbox="207 1294 654 1355">Montagekop met handbediende instelling en snel ontgrendel inrichting</p>  <p data-bbox="295 1585 566 1619">Overzichtelijk werken</p>  <p data-bbox="383 1747 478 1780"><b>650493</b></p> <p data-bbox="383 1886 478 1919"><b>651511</b></p>	<p data-bbox="742 250 1327 313"><b>BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 11" tot 27" TYPE G96N</b></p> <p data-bbox="686 362 1380 604">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 11" tot 27". Ook geschikt voor "Super-Single" banden <b>De hydraulische druk</b> voor de velgklem inrichting is <b>instelbaar</b>, zodat beschadiging van de velgrand voorkomen kan worden. De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p data-bbox="686 638 1364 728">De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens draaibaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p data-bbox="686 757 981 790"><b>Technische gegevens:</b></p> <table data-bbox="686 790 1372 1131"> <tr> <td>Voor banden soort</td> <td>: universeel</td> </tr> <tr> <td>Geschikt voor bandenmaten</td> <td>: 11" tot 27"</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1640 mm</td> </tr> <tr> <td>Maximum bandbreedte</td> <td>: 925 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 454 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmeting</td> <td>: LxBxH 1880x1620x1360 mm</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>: blauw Ral 5015</td> </tr> <tr> <td>Standaard meegeleverd</td> <td>: 1xbandenlichter (G108A3)</td> </tr> </table>  <p data-bbox="686 1451 1300 1512"><b>Hielklem</b> voor alu-velgen t.b.v. alle RAV machines (G90A6)</p> <p data-bbox="686 1541 1364 1574"><b>Set (4x) bescherm klemstuk</b> voor alu-velgen (G108A2)</p>	Voor banden soort	: universeel	Geschikt voor bandenmaten	: 11" tot 27"	Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.	Maximum banddiameter	: 1640 mm	Maximum bandbreedte	: 925 mm	Gewicht	: 454 kg	Afmeting	: LxBxH 1880x1620x1360 mm	Kleur	: blauw Ral 5015	Standaard meegeleverd	: 1xbandenlichter (G108A3)	<p data-bbox="1396 280 1492 313"><b>651496</b></p> <p data-bbox="1396 1473 1492 1507"><b>650493</b></p> <p data-bbox="1396 1541 1492 1574"><b>651511</b></p>
Voor banden soort	: universeel																			
Geschikt voor bandenmaten	: 11" tot 27"																			
Aansluitspanning	: 400 volt 3ph. 1x0.75+1x2.2KW.																			
Maximum banddiameter	: 1640 mm																			
Maximum bandbreedte	: 925 mm																			
Gewicht	: 454 kg																			
Afmeting	: LxBxH 1880x1620x1360 mm																			
Kleur	: blauw Ral 5015																			
Standaard meegeleverd	: 1xbandenlichter (G108A3)																			

	Omschrijving	Art.nr
 <p><b>G10156.15</b> Bedieningsconsole licht en verplaatsbaar voor een optimaal zicht op de werkzaamheden</p>	<p><b>BANDENWISSELAAR VOOR TRUCK-LANDBOUWBANDEN EN GRONDVERZET VOERTUIGEN MET EEN BANDDIAMETER VAN 11" tot 43-56" TYPE G10156.15</b></p> <p>Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens-autobussen en landbouw-grondverzet voertuigen met een band diameter van 11" tot 43 en optioneel verlengstuk set tot 56". De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker maakt het werken snel en eenvoudig.</p>	<p><b>651505</b></p>
 <p>Automatisch draaibare montagekop</p>	<p>De bedieningsconsole is licht in gewicht en is met een slangpakket verbonden aan de machine zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p><b>Technische gegevens:</b>                  Voor banden soort : universeel                  Geschikt voor bandenmaten : 11" tot 43/56"                  Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1,3-kW+ 1x 2.6KW.                  Maximum band diameter : 2550 mm (100")                  Maximum band breedte : 1550 mm (59")                  Gewicht : 1020 kg                  Max. wielgewicht : 2300kg                  Kleur : blauw Ral 5015                  Standaard meegeleverd : 1xbandenlichter (G108A3) en velgklem (G90A6)</p>	
 <p>Automatisch heffende montagekop</p>	<p><b>Opties</b></p> <p><b>Hielklem</b> voor alu-velgen t.b.v. grondverzet velgen (G108A25).</p>	<p><b>651512</b></p>
 <p>Automatisch verplaatsbare montagekop met 2 snelheden</p>	<p><b>Set (4x) bescherm klemstuk</b> voor alu-velgen (G108A1)</p> <p><b>Set (4x) verlengstukken t.b.v. spanbereik velg opspanning tot 56" (G108A12)</b></p>	<p><b>651511</b></p> <p><b>651518</b></p>
 <p><b>650512</b>      <b>651511</b></p>	 <p><b>651518</b></p> <p><a href="https://ravaglioli.com/en/video/tyre-changers/truck-tyre-changers/#iM1LFqKr9rw">https://ravaglioli.com/en/video/tyre-changers/truck-tyre-changers/#iM1LFqKr9rw</a></p>	<p><b>651518</b></p>