
















	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: center;">TD 5040TWS</p>  <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 750700 750717 </p>  <p style="text-align: center;">750775</p>  <p>De meetkophouder is in de hoogte verstelbaar i.v.m. chassis hoogte</p>	<p style="text-align: center;">UITLIJNCOMPUTER TOTAL DRIVE 5040TWS VOOR TRUCKS</p> <p>Het type 5040 is de Pentium PC gestuurde economische uitvoering met 4 CCD sensoren en is voorzien van de volgende mogelijkheden en eigenschappen. Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling en Bluetooth transmissie tussen de voorste meetkoppen en het computerkabinet.</p> <p>Tot de standaard uitrusting behoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrijrijbaar kabinet met meetkop houders - Inktjet kleuren printer en toetsenbord - SVGA 17" kleuren monitor - Grafische afbeeldingen - Nederlandstalige software - 2 meetkoppen voor, met 4 CCD techniek - 2 IR zenders achter - Meet alle stuurhoeken van beide assen in 2 stappen - Setback - Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood) - Meetkop batterijen laden via meetkop houders - Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x) - Elektronische waterpas in iedere meetkop - Datatransmissie van meetkoppen naar kabinet via Bluetooth - Kalibratie gegevens in meetkoppen - 7500 voertuig afstelgegevens in database - 100 voertuigen zelf in te voeren - Stuurklem, remknecht en gebruiksaanwijzing <p style="text-align: right;">Type 5040 TWS : 4 CCD techniek</p> <p>STDA 29L Set, 2 stuks mechanische draaiplaten, schijfdiameter Ø 476 mm, draagvermogen 4500 kg per stuk, geschikt voor alle RAV TD truck modellen .</p> <p>STDA 44L Set, 2 stuks graden verdeling voor draaiplaten STDA 29L</p> <p>STDA 30 E, 2 stuks 4-punts zelf centrerende opspanklem voor velgen 12" tot 28" band diameter tot 700mm. Geschikt voor alle typen Total geschikt voor alle type TD Truck uitlijncomputers. Compleet met 8 stuks afneembare velgklemmen STDA 40.</p> <p style="text-align: center;">Voor accessoires voor bovenstaande machine zie blz. 4</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">750765</p> <p style="text-align: right;">750700</p> <p style="text-align: right;">750717</p> <p style="text-align: right;">750775</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="293 840 568 898">TD 8060 TWS - 6 CCD 750738</p>	<p data-bbox="778 250 1289 340">TRUCK UITLIJNCOMPUTER TOTAL DRIVE 8060TWS 6CCD – 19”TFT TOTAL DRIVE 8080TWS 8CCD – 22”TFT</p> <p data-bbox="691 376 1345 555">Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde uitvoering met 6 of 8 CCD sensoren en is voorzien van de volgende mogelijkheden en eigenschappen. Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling, Bluetooth transmissie tussen de meetkoppen en het computerkabinet.</p> <p data-bbox="691 560 1366 678">3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de afstelpunten van het voertuig weergeeft. Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck uitlijn specialisten.</p> <p data-bbox="691 683 1305 741">Er kunnen met deze types ook personenwagens uitgelijnd worden.</p>	<p data-bbox="1394 284 1485 342">750738 750740</p>
 <p data-bbox="293 1568 568 1626">TD 8080 TWS - 8 CCD 750740</p>	<p data-bbox="691 772 1201 801">Geheel kabelloos, Infrarood – Bluetooth</p> <p data-bbox="691 804 1125 833">Tot de standaard uitrusting behoren:</p> <ul data-bbox="691 835 1353 1384" style="list-style-type: none"> - Verrijdbaar kabinet met meetkop houders - Inktjet kleuren printer en toetsenbord - TFT 19” kleuren monitor - 3D bewegende afstel voorbeelden - Pentium PC met CD-ROM 48X - Windows XP besturingssysteem - Nederlands talige software - Voorbereid voor koppeling in een netwerk - 2 meetkoppen voor, lange armen met IR sensoren - 2 meetkoppen achter, met IR sensoren - Datatransmissie van tussen de meetkoppen en het bedieningskabinet Bluetooth - Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen - Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood) - Meetkop batterijen laden via meetkop houders - Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x) - Elektronische waterpas in iedere meetkop - Kalibratie gegevens in meetkoppen 	<p data-bbox="1394 1447 1485 1476">750770</p>
 <p data-bbox="201 1821 660 1910">Voorste meetkoppen met lange armen met 4 LED sensors en hebben een bereik van 18 meter.</p> 	<p data-bbox="922 1417 1145 1447">Aanbevolen optie</p> <p data-bbox="691 1449 1369 1597">STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p> <p data-bbox="691 1601 1233 1630">RUN OUT met deze klemmen is niet nodig.</p> <p data-bbox="691 1632 1249 1662">Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p>  <p data-bbox="754 1960 1313 2011">Voor accessoires voor bovenstaande machines zie blz. 4</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Bluetooth SMART</p> <p>Ravaglioli</p>	<p>TRUCK UITLIJNCOMPUTER TOTAL DRIVE 8060 TWSR 6CCD-19" TFT TOTAL DRIVE 8080 TWSR 8 CCD-22" TFT</p> <p>Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde uitvoering met 6 of 8 CCD sensoren en is voorzien van de volgende mogelijkheden en eigenschappen. Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling, Bluetooth transmissie tussen de meetkoppen en het computerkabinet. 3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de afstelpunten van het voertuig weergeeft. Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck uitlijn specialisten. Niet geschikt voor voertuigen met een wioldiameter kleiner dan 760mm.</p> <p>Geheel kabelloos, Infrarood – Bluetooth Tot de standaard uitrusting behoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verrijdbaar kabinet met meetkop houders - Inktjet kleuren printer en toetsenbord - TFT 22" kleuren monitor - 3D bewegende afstel voorbeelden - Pentium PC met CD-ROM 48X - Windows XP besturingssysteem - Nederlands talige software - Voorbereid voor koppeling in een netwerk - 2 meetkoppen voor, lange armen met IR sensoren - 2 meetkoppen achter, met IR sensoren - Datatransmissie van tussen de meetkoppen en het bedieningskabinet Bluetooth - Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen - Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood) - Meetkop batterijen laden via meetkop houders - Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x) - Elektronische waterpas in iedere meetkop - Kalibratie gegevens in meetkoppen 	<p>750739 750741</p>
<p>TD 8060 TWSR - 6 CCD 750739</p>  <p>Ravaglioli</p>	<p>Aanbevolen optie STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers. RUN OUT met deze klemmen is niet nodig. Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p>	<p>750770</p>
 <p>Voor en achterste meetkoppen met geknikte armen met 4 LED sensors en hebben een bereik van 18 meter.</p>	 <p>Voor accessoires voor bovenstaande machines zie blz. 4</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>4 point level up down 12"-28" >700 mm (27,5")</p> <p>STDA 30 E</p>	<p>ACCESSOIRES VOOR TRUCK UITLIJNAPPARATUUR VELG OPSPANKLEMMEN</p> <p>STDA 30 E, 2 stuks 4-punts zelf centrerende opspanklem voor velgen 12" tot 28" band diameter tot 700mm. Geschikt voor alle typen Total geschikt voor alle type TD Truck uitlijncomputers. Compleet met 8 stuks afneembare velgklemmen STDA 40.</p>	<p>750775</p>
 <p>4 point + quick lock STDA48E 12"-28" RESTRICTED ADAPTERS 12"-28" >780-1220 mm (30"-48")</p> <p>STDA 48 E</p>	<p>STDA 48 E, 2 stuks 4-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor velgen 12" tot 28" en band diameter 780-1220mm. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p>	<p>750776</p>
 <p>3 point - no run out STDA92 > 890-1290 mm (35"-50")</p> <p>STDA 92</p>	<p>STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p> <p>RUN OUT met deze klemmen is niet nodig. Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p>	<p>750770</p>
