








	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 862 475 891">632090</p>	<p data-bbox="715 282 1358 311">CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER</p> <p data-bbox="691 344 1369 618">Mobiële nevelspuit tank met een inhoud van 30 liter voorzien van peilglas, vultrechter, spiraalslang met spuitlans lengte 620 mm. De tank is voorzien van een luchtdrukmanometer. Maximum werkdruk 7 bar, voorzien van veiligheidsventiel. Gereedschap bakje. Gewicht 23kg. Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met $\frac{3}{4}$ vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 7 bar mobiel te gebruiken.</p>	<p data-bbox="1394 282 1485 311">632090</p>
 <p data-bbox="384 1588 475 1617">632091</p>	<p data-bbox="775 680 1294 741">CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER RVS</p> <p data-bbox="691 745 1369 1019">Mobiële nevelspuit tank met een inhoud van 30 liter voorzien van peilglas, vultrechter, spiraalslang met spuitlans lengte 620mm. De tank is voorzien van een luchtdruk manometer. Maximum werkdruk 7 bar, voorzien van veiligheidsventiel. Gereedschap bakje. Gewicht 25 kg. Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met $\frac{3}{4}$ vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 7 bar mobiel te gebruiken.</p> <p data-bbox="691 1081 1353 1234">Let op ! Met deze nevelspuiten kunnen alle soorten niet agressieve producten gebruikt worden, ook die met een zure basis, mits het gebruikte percentage niet hoger is dan 15-20% en het product de neiging heeft zich te splitsen.</p>	<p data-bbox="1394 680 1485 710">632091</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p>922024</p>	<p>PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 24 LITER Mobeile nevelspuit tank met een inhoud van 24 liter voorzien van peilglas, vultrechter, 5 meter spiraalslang met spuitlans. De tank is voorzien van een luchtdruk manometer. Maximum werkdruk 10 bar, voorzien van veiligheidsventiel 10 bar.</p> <p>Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met $\frac{3}{4}$ vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 8 bar mobiel te gebruiken.</p>	<p>922024</p>
 <p>923024</p>	<p>PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 24 LITER RVS Mobeile nevelspuit tank met een inhoud van 24 liter voorzien van peilglas, vultrechter, 5 meter spiraalslang met spuitlans. De tank is voorzien van een luchtdruk manometer. Maximum werkdruk 10 bar, voorzien van veiligheidsventiel 10 bar.</p> <p>Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met $\frac{3}{4}$ vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 8 bar mobiel te gebruiken. De buitenzijde is gelakt, de binnenzijde roestvrijstaal.</p> <p>Let op ! Met deze nevelspuit kunnen alle soorten producten gebruikt worden, ook die met een zure basis, mits het gebruikte percentage niet hoger is dan 15-20% en het product de neiging heeft zich te splitsen.</p>	<p>923024</p>
 <p>924891</p>	<p>VULTRECHTER VOOR NEVELSPUIT Anti-overloop trechter voor nevelspuit.</p> <p>Let op ! Bovenstaande spuiten niet te gebruiken met brandbare of bijtende vloeistoffen.</p>	<p>924891</p>
 <p>93350</p>	<p>RADIATEURVULKRAAN Aansluiting 1/4" binnendraad.</p>	<p>93350</p>
 <p>924801</p>	<p>RESERVE SPROEIER Met filter voor nevelspuit</p>	<p>924801</p>
 <p>924805 en 924806</p>	<p>STANDAARD SPUITLANS Voor nevelspuit</p> <p>RVS SPUITLANS Voor nevelspuit</p>	<p>924805</p> <p>924806</p>

	Omschrijving	Art.nr																															
 <p data-bbox="312 824 549 853">Wheelwash 360 HP</p> 	<p data-bbox="788 282 1279 311" style="text-align: center;">VELGEN WASMACHINE WHEELWASH</p> <p data-bbox="691 344 1366 618">De nieuwste WHEELWASH 360HP is speciaal ontwikkeld voor een snelle en veilige reiniging van stalen en lichtmetalen velgen met doormiddel van granulaat en water, dat is alles. Zelfs een wateraansluiting en afvoer is niet nodig, door het gesloten water circulatie systeem. Voorzien van pneumatische velg stabilisator die de velg vertikaal in de machine houdt en een verwarmingssysteem voor warm water.</p> <ul data-bbox="740 651 1310 875" style="list-style-type: none"> • Schone velgen kunnen optimaal worden gebalanceerd. • 3 instelbare wasprogramma's • Instelbare droogtijden • Tevreden klanten door schone velgen. • Milieuvriendelijke was methode. • Een investering die zich snel terug verdient. <p data-bbox="691 904 979 934">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 936 1374 1424"> <tr><td>Afmeting</td><td>: 960x1212x1450 mm BxDxH</td></tr> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8 – 12 bar</td></tr> <tr><td>Waterdruk</td><td>: 4 bar</td></tr> <tr><td>Banddiameter</td><td>: 560-800 mm</td></tr> <tr><td>Bandbreedte</td><td>: 135-360 mm</td></tr> <tr><td>Aansluitspanning</td><td>: 400 volt 3 ph</td></tr> <tr><td>Wielgewicht max.</td><td>: 60 kg</td></tr> <tr><td>Pomp motor</td><td>: 6 kW</td></tr> <tr><td>Verwarming</td><td>: 4 kW</td></tr> <tr><td>Water opwarmtijd tot 50°C</td><td>: 60-120 min.</td></tr> <tr><td>Wasprogramma's</td><td>: 20-40-60 sec.</td></tr> <tr><td>Droogtijd</td><td>: 15 sec.</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 330 kg</td></tr> <tr><td>Watertank</td><td>: 300 liter inhoud</td></tr> <tr><td>Plastic korrels</td><td>: 25 kg</td></tr> <tr><td>Wasconcentraat</td><td>: 10 ltr.</td></tr> </table> <p data-bbox="691 1458 967 1487">Standaard toebehoren:</p> <div data-bbox="743 1496 1353 1809" style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Wasconcentraat </div> <div style="text-align: center;">  Granulaat </div> <div style="text-align: center;">  Granulaat container </div> <div style="text-align: center;">  Rubber antislipmat mat </div> <div style="text-align: center;">  Kunststof afdekmat </div> </div>	Afmeting	: 960x1212x1450 mm BxDxH	Werkdruk	: 8 – 12 bar	Waterdruk	: 4 bar	Banddiameter	: 560-800 mm	Bandbreedte	: 135-360 mm	Aansluitspanning	: 400 volt 3 ph	Wielgewicht max.	: 60 kg	Pomp motor	: 6 kW	Verwarming	: 4 kW	Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.	Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.	Droogtijd	: 15 sec.	Gewicht	: 330 kg	Watertank	: 300 liter inhoud	Plastic korrels	: 25 kg	Wasconcentraat	: 10 ltr.
Afmeting	: 960x1212x1450 mm BxDxH																																
Werkdruk	: 8 – 12 bar																																
Waterdruk	: 4 bar																																
Banddiameter	: 560-800 mm																																
Bandbreedte	: 135-360 mm																																
Aansluitspanning	: 400 volt 3 ph																																
Wielgewicht max.	: 60 kg																																
Pomp motor	: 6 kW																																
Verwarming	: 4 kW																																
Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.																																
Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.																																
Droogtijd	: 15 sec.																																
Gewicht	: 330 kg																																
Watertank	: 300 liter inhoud																																
Plastic korrels	: 25 kg																																
Wasconcentraat	: 10 ltr.																																






	Omschrijving	Art.nr																																
 <p data-bbox="311 920 549 947">Wheelwash 4x4 HP</p> 	<p data-bbox="788 282 1281 340" style="text-align: center;">VELGEN WASMACHINE WHEELWASH SPECIAAL VOOR GROTE VELGEN</p> <p data-bbox="691 374 1366 495">De nieuwste WHEELWASH 4x4 HP is speciaal ontwikkeld voor een snelle en veilige reiniging van stalen en lichtmetalen velgen met doormiddel van granulaat en water, dat is alles.</p> <p data-bbox="691 499 1342 557">Zelfs een wateraansluiting en afvoer is niet nodig, door het gesloten water circulatie systeem.</p> <p data-bbox="691 562 1329 647">Voorzien van pneumatische velg stabilisator die de velg verticaal in de machine houdt en een verwarmingssysteem voor warm water.</p> <ul data-bbox="740 683 1307 902" style="list-style-type: none"> • Schone velgen kunnen optimaal worden gebalanceerd. • 3 instelbare wasprogramma's • Instelbare droogtijden • Tevreden klanten door schone velgen. • Milieuvriendelijke was methode. • Een investering die zich snel terug verdient. <p data-bbox="691 936 979 965">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 969 1374 1451"> <tr><td>Afmeting</td><td>: 960x1212x1510 mm BxDxH</td></tr> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8 – 12 bar</td></tr> <tr><td>Waterdruk</td><td>: 4 bar</td></tr> <tr><td>Banddiameter</td><td>: 560-850 mm</td></tr> <tr><td>Bandbreedte</td><td>: 135-360 mm</td></tr> <tr><td>Aansluitspanning</td><td>: 400 volt 3 ph</td></tr> <tr><td>Wielgewicht max.</td><td>: 60 kg</td></tr> <tr><td>Pomp motor</td><td>: 6 kW</td></tr> <tr><td>Verwarming</td><td>: 4 kW</td></tr> <tr><td>Water opwarmtijd tot 50°C</td><td>: 60-120 min.</td></tr> <tr><td>Wasprogramma's</td><td>: 20-40-60 sec.</td></tr> <tr><td>Droogtijd</td><td>: 15 sec.</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 330 kg</td></tr> <tr><td>Watertank</td><td>: 300 liter inhoud</td></tr> <tr><td>Plastic korrels</td><td>: 25 kg</td></tr> <tr><td>Wasconcentraat</td><td>: 10 ltr.</td></tr> </table> <p data-bbox="691 1487 967 1516">Standaard toebehoren:</p> <div data-bbox="743 1525 831 1637">  </div> <div data-bbox="938 1525 1026 1637">  </div> <div data-bbox="1134 1525 1278 1637">  </div> <p data-bbox="699 1637 895 1666">Wasconcentraat</p> <p data-bbox="930 1637 1050 1666">Granulaat</p> <p data-bbox="1114 1637 1353 1666">Granulaat container</p> <div data-bbox="759 1704 895 1809">  </div> <div data-bbox="1062 1715 1230 1809">  </div> <p data-bbox="715 1809 991 1839">Rubber antislipmat mat</p> <p data-bbox="1062 1809 1294 1839">Kunststof afdekmat</p>	Afmeting	: 960x1212x1510 mm BxDxH	Werkdruk	: 8 – 12 bar	Waterdruk	: 4 bar	Banddiameter	: 560-850 mm	Bandbreedte	: 135-360 mm	Aansluitspanning	: 400 volt 3 ph	Wielgewicht max.	: 60 kg	Pomp motor	: 6 kW	Verwarming	: 4 kW	Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.	Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.	Droogtijd	: 15 sec.	Gewicht	: 330 kg	Watertank	: 300 liter inhoud	Plastic korrels	: 25 kg	Wasconcentraat	: 10 ltr.	<p data-bbox="1394 282 1485 311" style="text-align: center;">626095</p>
Afmeting	: 960x1212x1510 mm BxDxH																																	
Werkdruk	: 8 – 12 bar																																	
Waterdruk	: 4 bar																																	
Banddiameter	: 560-850 mm																																	
Bandbreedte	: 135-360 mm																																	
Aansluitspanning	: 400 volt 3 ph																																	
Wielgewicht max.	: 60 kg																																	
Pomp motor	: 6 kW																																	
Verwarming	: 4 kW																																	
Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.																																	
Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.																																	
Droogtijd	: 15 sec.																																	
Gewicht	: 330 kg																																	
Watertank	: 300 liter inhoud																																	
Plastic korrels	: 25 kg																																	
Wasconcentraat	: 10 ltr.																																	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>9430300 - 9430302</p>	<p>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 430</p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p>Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. swifel werkdruk 200 bar Water temperatuur tot 130° Celsius</p>	
 <p>9434300 - 9433302</p>	<p>Slanghaspel zonder slang Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang</p> <p>SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE UITVOERING RVS AISI 304</u> SERIE 430</p> <p>Slanghaspel zonder slang Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang Slanghaspel met 18 meter 3/8" hygiëne slang</p> <p>Haspel capaciteit voor serie 430 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Doorlaat 3/8" – max. buitendiameter Ø 17mm – 20 mtr.</p>	<p>9430300 9430301 9430302</p> <p>9434300 9432301 9432302 9433302</p>
 <p>Hygiëne slang 9433302</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p> <p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843005</p> <p>9843006</p>
 <p>9843005</p>  <p>9843006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 797 547 824">9530300 - 9530302</p>	<p data-bbox="691 253 1377 315">SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 530</p> <p data-bbox="691 376 1377 468">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="691 501 1377 593">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="691 593 1377 656">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 683 1377 712">Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 712 1377 741">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 741 1377 770">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="691 770 1377 799">Max. swifel werkdruk 200 bar</p> <p data-bbox="691 799 1377 828">Water temperatuur tot 130° Celsius</p>	
 <p data-bbox="316 1435 547 1462">9534300 - 9532302</p>	<p data-bbox="691 869 1377 898">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="1393 869 1505 898">9530300</p> <p data-bbox="691 925 1377 954">Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang</p> <p data-bbox="1393 925 1505 954">9530302</p> <p data-bbox="691 1014 1377 1077">SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 530</p> <p data-bbox="691 1111 1377 1140">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="1393 1111 1505 1140">9534300</p> <p data-bbox="691 1167 1377 1196">Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang</p> <p data-bbox="1393 1167 1505 1196">9532302</p> <p data-bbox="691 1223 1377 1252">Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang hygiëne slang</p> <p data-bbox="1393 1223 1505 1252">9533302</p> <p data-bbox="691 1290 1377 1319">Haspel capaciteit voor serie 530</p> <p data-bbox="691 1319 1377 1348">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="691 1348 1377 1377">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr.</p>	
 <p data-bbox="292 1597 571 1626">Hygiëne slang 9533302</p>	<p data-bbox="691 1473 1377 1503">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</p> <p data-bbox="691 1503 1377 1532">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> <p data-bbox="1393 1473 1505 1503">9853005</p> <p data-bbox="691 1597 1377 1626">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p> <p data-bbox="691 1626 1377 1655">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> <p data-bbox="1393 1597 1505 1626">9853006</p>	
 <p data-bbox="292 1955 403 1984">9853005</p>  <p data-bbox="531 1955 643 1984">9853006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 660 545 689">9540300 - 9540301</p>	<p data-bbox="691 253 1377 315">SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 540</p> <p data-bbox="691 376 1377 472">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="691 499 1377 595">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="691 595 1377 658">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
	<p data-bbox="691 683 1246 712">Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 712 943 741">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 741 951 770">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="691 770 1042 799">Max. swifel werkdruk 200 bar</p> <p data-bbox="691 799 1110 828">Water temperatuur tot 130° Celsius</p>	
 <p data-bbox="288 1391 571 1420">Hygiëne slang 9543301</p>	<p data-bbox="691 1019 1377 1081">SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 540</p> <p data-bbox="691 1108 1023 1137">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1164 1166 1193">Slanghaspel met 30 meter 3/8" slang</p> <p data-bbox="691 1220 1353 1249">Slanghaspel met 30 meter 3/8" slang hygiëne slang</p> <p data-bbox="691 1288 1102 1317">Haspel capaciteit voor serie 540</p> <p data-bbox="691 1317 1267 1346">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="691 1346 1098 1375">Buitendiameter Ø 17mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1393 864 1501 893">9540300</p> <p data-bbox="1393 920 1501 949">9540301</p> <p data-bbox="1393 1108 1501 1137">9544300</p> <p data-bbox="1393 1164 1501 1193">9542301</p> <p data-bbox="1393 1220 1501 1249">9543301</p>
 <p data-bbox="264 1630 368 1659">9854005</p>  <p data-bbox="499 1630 603 1659">9854006</p>	<p data-bbox="691 1473 1286 1503">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</p> <p data-bbox="691 1503 1225 1565">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129mm hoog.</p> <p data-bbox="691 1597 1174 1626">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p> <p data-bbox="691 1626 1209 1688">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129mm hoog.</p>	<p data-bbox="1393 1473 1501 1503">9854005</p> <p data-bbox="1393 1597 1501 1626">9854006</p>
		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="312 667 549 696">9560300 - 9560302</p>	<p data-bbox="691 253 1377 315">SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 560</p> <p data-bbox="691 376 1377 468">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="691 501 1377 593">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="691 593 1377 651">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
 <p data-bbox="312 1167 549 1196">9564300 - 9562302</p>	<p data-bbox="691 683 1241 712">Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 712 1110 835">Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. swifel werkdruk 200 bar Water temperatuur tot 130° Celsius</p> <p data-bbox="691 869 1023 898">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 931 1166 960">Slanghaspel met 40 meter 3/8" slang</p> <p data-bbox="691 994 1166 1023">Slanghaspel met 50 meter 3/8" slang</p>	<p data-bbox="1393 869 1501 898">9560300</p> <p data-bbox="1393 931 1501 960">9560301</p> <p data-bbox="1393 994 1501 1023">9560302</p>
 <p data-bbox="384 1391 477 1420">933445</p>	<p data-bbox="691 1048 1377 1111">SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 560</p> <p data-bbox="691 1144 1299 1207">AFGIFTE PISTOOL VOOR KOELVLOEISTOF EN RUITENPROEIER VLOEISTOF.</p> <p data-bbox="691 1207 1299 1236">Aansluiting 1/2" met swifel en gebogen vaste uitloop.</p> <p data-bbox="691 1270 1023 1299">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1332 1166 1361">Slanghaspel met 40 meter 3/8" slang</p> <p data-bbox="691 1395 1166 1424">Slanghaspel met 50 meter 3/8" slang</p>	<p data-bbox="1393 1144 1485 1173">933445</p> <p data-bbox="1393 1270 1501 1299">9564300</p> <p data-bbox="1393 1332 1501 1361">9562301</p> <p data-bbox="1393 1395 1501 1424">9562302</p>
 <p data-bbox="392 1664 469 1693">93350</p>	<p data-bbox="691 1451 1267 1574">Haspel capaciteit voor serie 560 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Buitendiameter Ø 17mm – 60 mtr.</p> <p data-bbox="691 1630 1002 1659">RADIATEURVULKRAAN</p> <p data-bbox="691 1659 1042 1688">Aansluiting 3/8" binnendraad.</p> <div data-bbox="695 1727 1369 1877">  </div>	<p data-bbox="1393 1630 1469 1659">93350</p>

	Omschrijving	Art.nr																																																																																																																																																																																						
 <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p>  <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p> 	<p>SLANGHASPEL VOOR WARM WATER 130°C 100 BAR GEMOFFELDE UITVOERING SERIE 500</p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p> <p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <table border="1" data-bbox="694 739 1045 862"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>e 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>105 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>e 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>e 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>45 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Technical features</p>  <p>OVERALL DIMENSIONS</p> <table border="1" data-bbox="694 963 1045 1041"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>mm</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>297</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>342</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>422</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>26,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>SLANGHASPEL VOOR WATER 100 BAR GEMOFFELDE UITVOERING SERIE 500</p> <p>Haspel breedte 600 mm Inlaat F1" G Uitlaat F1" G Swivel druk/temp. 100 bar/130°C AISI 304 RVS swivel aansluiting met "viton" afdichtingen</p> <p>Slang capaciteit</p> <table border="1" data-bbox="694 1355 1364 1422"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voor andere maten en de levering van slang, vraag onze verkoop afdeling</p> <p>RAASM SLANGHASPEL SERIE 700 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar • DIESEL tot 20 bar <p>• Handbediend • Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt • Hydraulisch aangedreven • Pneumatische aangedreven</p>	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m	e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	mm	kg	L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																			L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,6																			L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																			L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																			Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m	<p>9500112</p>
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																																																																																																																				
e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																																																																																																																				
e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m																																																																																																																																																																																				
e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																																																																																																																				
e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m																																																																																																																																																																																				
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	mm	kg																																																																																																																																																												
L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																																																																																																																																																																													
L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,6																																																																																																																																																																													
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																																																																																																																													
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																																																																																																																													
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																																																																																																																					
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																																																																																																																					
<p>Industriële slanghaspels serie 700 Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <p>Industriële slanghaspels serie 700 Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p>Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>																																																																																																																																																																																								