




	Omschrijving	Art.nr																
 <p data-bbox="271 907 590 996">Turbine 1300 watt 230 volt 627150 Wandmontage</p>	<p data-bbox="774 250 1292 313">HERKULES SCHUURSTOF AFZUIGUNIT WANDMONTAGE T2W-TURBO</p> <p data-bbox="689 347 1348 616">De afzuigturbine wordt automatisch gestart/gestopt vanaf een elektrische of pneumatische slijpmachine. De inhoud van de stofzak wordt weergegeven door een inhoudsmeter. Op de unit bevinden zich 2 stuks zuigaansluiting, een 2x230 volt stopcontact, 2 stuks persluchtaansluiting en 1 stuks instelbare perslucht-aansluiting met manometer. De afzuigturbine is geschikt voor 2 schuurmachines die gelijktijdig werken.</p> <p data-bbox="689 649 981 683">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="689 683 1157 929"> <tr><td>Capaciteit</td><td>: 220 m³/h</td></tr> <tr><td>Spanning</td><td>: 230 volt.</td></tr> <tr><td>Onderdruk</td><td>: 220 mBar</td></tr> <tr><td>Vermogen</td><td>: 1300 Watt</td></tr> <tr><td>Filteroppervlak</td><td>: ca.10 m².</td></tr> <tr><td>Inhoud stof zak</td><td>: ca.15 liter.</td></tr> <tr><td>Filterrendement</td><td>: 99,95%</td></tr> <tr><td>Geluidsniveau</td><td>: 64 dB(A).</td></tr> </table>	Capaciteit	: 220 m ³ /h	Spanning	: 230 volt.	Onderdruk	: 220 mBar	Vermogen	: 1300 Watt	Filteroppervlak	: ca.10 m ² .	Inhoud stof zak	: ca.15 liter.	Filterrendement	: 99,95%	Geluidsniveau	: 64 dB(A).	<p data-bbox="1396 250 1492 280">627150</p>
Capaciteit	: 220 m ³ /h																	
Spanning	: 230 volt.																	
Onderdruk	: 220 mBar																	
Vermogen	: 1300 Watt																	
Filteroppervlak	: ca.10 m ² .																	
Inhoud stof zak	: ca.15 liter.																	
Filterrendement	: 99,95%																	
Geluidsniveau	: 64 dB(A).																	
 <p data-bbox="271 1870 590 1960">Turbine 1300 watt 230 volt 627151 Staande uitvoering</p>	<p data-bbox="774 952 1292 1019">HERKULES SCHUURSTOF AFZUIGUNIT STAANDE UITVOERING T2S-TURBO</p> <p data-bbox="689 1041 1356 1142">Gelijk aan de T2W wanduitvoering, echter voorzien van een opbergkast voor schuurmachines en schuurmaterialen en geschikt voor montage op de vloer.</p>  <p data-bbox="845 1848 1220 1915">Verwisselbare kunststof stofzak met automatische filterreiniging</p>	<p data-bbox="1396 952 1492 985">627151</p>																

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="325 712 536 770">Hexa-Comb T2W 627152</p>	<p data-bbox="716 250 1350 311">HERKULES SCHUURSTOF AFZUIG INSTALLATIE HEXA-COMB-T2W TURBO</p> <p data-bbox="689 344 1366 495">Met deze schuurstof afzuiginstallatie kunt u tot 3 voertuigen bereiken door de 5 meter zwenkarm waaraan de energie-unit Hexacomb is bevestigd. De unit is zelf eenvoudig te monteren en verlangd alleen een 230 volt stopcontact.</p> <p data-bbox="689 528 983 557">De installatie bestaat uit:</p> <ul data-bbox="740 562 1302 719" style="list-style-type: none"> • Afzuigturbine T2W 1,3 kW/230 volt • Zwenkarm, lengte 5 meter • Energie unit Hexa • Ophangbeugels voor slangen en machines. • Voor technische gegevens zie blz. 2 	<p data-bbox="1394 250 1489 280">627152</p>
 <p data-bbox="325 1167 536 1225">Hexa-Comb T2S 627153</p>	<p data-bbox="716 875 1350 936">HERKULES SCHUURSTOF AFZUIG INSTALLATIE HEXA-COMB-T2S TURBO</p> <p data-bbox="689 969 1366 1120">Met deze schuurstof afzuiginstallatie kunt u tot 3 voertuigen bereiken door de 5 meter zwenkarm waaraan de energie-unit Hexacomb is bevestigd. De unit is zelf eenvoudig te monteren en verlangd alleen een 230 volt stopcontact.</p> <p data-bbox="689 1153 983 1182">De installatie bestaat uit:</p> <ul data-bbox="740 1187 1302 1344" style="list-style-type: none"> • Afzuigturbine T2S 1,3 kW/230 volt • Zwenkarm, lengte 5 meter • Energie unit Hexa • Ophangbeugels voor slangen en machines. • Voor technische gegevens zie blz. 2 	<p data-bbox="1394 869 1489 898">627153</p>
 <p data-bbox="325 1861 536 1890">Energie unit HEXA</p>	 <p data-bbox="689 1688 1358 1749">Voor grotere afzuigcapaciteiten vraag aan onze verkoop afdeling voor advies.</p>	

	Omschrijving	Art.nr														
 <p data-bbox="384 931 472 958">627111</p>	<p data-bbox="715 253 1358 309">HERKULES SCHUURSTOF MOBIELE AFZUIGUNIT T2-M</p> <p data-bbox="691 315 1358 371">De unit is flexibel inzetbaar bij variabele werkplekken en verlangd alleen een 230 volt stopcontact.</p> <p data-bbox="691 405 1377 678">De afzuigturbine wordt automatisch gestart/gestopt vanaf een elektrische of pneumatische slijpmachine. De inhoud van de stofzak wordt weergegeven door een inhoudsmeter. Op de unit bevinden zich 2 stuks zuigaansluiting, een 230 volt stopcontact en een persluchtaansluiting. De afzuigunit is geschikt voor 2 afzuigpunten gelijktijdig in gebruik. Een gereedschap en slanghaak behoren tot de standaard levering.</p> <p data-bbox="691 712 1233 768">De achterzijde bevat een opbergvak voor een slijpmachine en gebruiksmaterialen.</p> <p data-bbox="691 801 1350 857">Afzuigslang behoort niet tot de standaard levering en is een optie.</p>	<p data-bbox="1394 253 1485 280">627111</p>														
 <p data-bbox="261 1720 600 1776">Achterkant T2 M mobiel met opbergruimte</p>	<p data-bbox="691 898 1098 925">Herkules zuigslang 5 meter F1A</p> <p data-bbox="691 958 1326 1014">Herkules zuigslang met geïntegreerde luchtslang, 5 meter F1D</p> <p data-bbox="691 1048 1350 1104">Herkules zuigslang met geïntegreerde elektrakabel, 5 meter F2D</p> <p data-bbox="691 1137 1294 1193">Herkules zuigslang met 360° draaikoppeling en geïntegreerde luchtslang, 5 meter F3D</p> <p data-bbox="691 1227 962 1261">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 1261 1153 1473"> <tr> <td>Capaciteit</td> <td>: 220 m³ .u.</td> </tr> <tr> <td>Spanning</td> <td>: 230 volt.</td> </tr> <tr> <td>Onderdruk</td> <td>: 220 mBar.</td> </tr> <tr> <td>Vermogen</td> <td>: 1.3 kW.</td> </tr> <tr> <td>Filteroppervlak</td> <td>: 4 m².</td> </tr> <tr> <td>Filterrendement</td> <td>: 99,95%</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: 65 dB(A).</td> </tr> </table>	Capaciteit	: 220 m ³ .u.	Spanning	: 230 volt.	Onderdruk	: 220 mBar.	Vermogen	: 1.3 kW.	Filteroppervlak	: 4 m ² .	Filterrendement	: 99,95%	Geluidsniveau	: 65 dB(A).	<p data-bbox="1394 898 1485 925">627130</p> <p data-bbox="1394 958 1485 985">627133</p> <p data-bbox="1394 1048 1485 1075">627136</p> <p data-bbox="1394 1137 1485 1164">627139</p>
Capaciteit	: 220 m ³ .u.															
Spanning	: 230 volt.															
Onderdruk	: 220 mBar.															
Vermogen	: 1.3 kW.															
Filteroppervlak	: 4 m ² .															
Filterrendement	: 99,95%															
Geluidsniveau	: 65 dB(A).															