



626050


 Compressor  
nieuw en oud

 Verlichte display en  
bediening knoppen

Omschrijving

Art.nr

**AIRCO SERVICE APPARAAT CONDOR ARERA 134**
**626050**







Een uiterst solide automatisch airco service apparaat. Ontworpen voor de snelle service van auto air conditioners, voorzien van koudemiddel **R 134a**. Een complete eenvoudige machine voor de werkplaats waar geen grote aantallen airco systemen worden verwerkt.

- Olie nieuw/gebruikte voorraad in een van de buitenlucht afgesloten reservoirs.
- Duidelijk geschreven software voert u stap-voor-stap door het menu heen.
- **Optionele** printer voor rapportage, inclusief temperatuur/druk diagram.

**Technische gegevens:**

Gassoort	R134a
Hybride functie	Ja
Werking	Automatisch
Display	LCD
Voertuig database	Ja
Opslag service beurten	Ja
Gastank inhoud	12 kg
Gastank verwarming	Nee
Slanglengte	1,80 meter
Weegschaal	Ja
Weegschaal vergrendeling	Ja
Leeghaal capaciteit	300 gram p. min.
Leeghaal efficiency	Meer dan 95%
Olie afscheiden	Automatisch
Olie injectie	Automatisch
Koudemiddel vullen	Ja
UV vloeistof injectie	Nee
Vul nauwkeurigheid	1 gram
Lekkage detectie	Ja
Systeem spoeling	Ja
Diagnosesysteem	Ja
Uitprinten gegevens	Optie
Vacuüm pomp	130 liter p. min.
Toetsenbord	12 toetsen
Menu	Nederlands
USB aansluiting	Ja
Voldoet aan de standaard	SAE J2788-SAE 2099
Aansluitspanning	230 volt



	Omschrijving	Art.nr																																																								
 <p data-bbox="383 974 478 1008"><b>626054</b></p>     <p data-bbox="215 1265 391 1321">Compressor nieuw en oud</p> <p data-bbox="422 1265 654 1321">Verlichte display en bediening knoppen</p>	<p data-bbox="734 246 1340 313"><b>AIRCO SERVICE APPARAAT CONDOR ARERA HFO 1234yf</b></p> <p data-bbox="694 347 1348 526">Een uiterst solide automatisch airco service apparaat. Ontworpen voor de snelle service van auto air conditioners, voorzien van koudemiddel <b>HFO 1234yf</b>. Een complete eenvoudige machine voor de werkplaats waar geen grote aantallen airco systemen worden verwerkt.</p> <ul data-bbox="694 560 1380 750" style="list-style-type: none"> <li>• Olie nieuw/gebruikte voorraad in een van de buitenlucht afgesloten reservoirs.</li> <li>• Duidelijk geschreven software voert u stap-voor-stap door het menu heen.</li> <li>• <b>Optionele</b> printer voor rapportage, inclusief temperatuur/druk diagram.</li> </ul> <p data-bbox="694 772 989 806"><b>Technische gegevens:</b></p> <table data-bbox="694 806 1356 1758"> <tr> <td>Gassoort</td> <td><b>1234yf</b></td> </tr> <tr> <td>Hybride functie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Werking</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>LCD</td> </tr> <tr> <td>Voertuig database</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Opslag service beurten</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Gastank inhoud</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td>Gastank verwarming</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Slanglengte</td> <td>1.80 mtr.</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal vergrendeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal capaciteit</td> <td>300 gram p.min.</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal efficiency</td> <td>Meer dan 95%</td> </tr> <tr> <td>Olie afscheiden</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Olie injectie</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Koudemiddel vullen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>UV vloeistof injectie</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Vul nauwkeurigheid</td> <td>1 gram</td> </tr> <tr> <td>Lekkage detectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Systeem spoeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Diagnosesysteem</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Uitprinten gegevens</td> <td>Optie</td> </tr> <tr> <td>Vacuüm pomp</td> <td>130 liter p.min.</td> </tr> <tr> <td>Toetsenbord</td> <td>12 toetsen</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Nederlands</td> </tr> <tr> <td>USB aansluiting</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Voldoet aan de standaard</td> <td>SAE J2788-SAE 2099</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>230 volt</td> </tr> </table> 	Gassoort	<b>1234yf</b>	Hybride functie	Ja	Werking	Automatisch	Display	LCD	Voertuig database	Ja	Opslag service beurten	Ja	Gastank inhoud	12 kg	Gastank verwarming	Nee	Slanglengte	1.80 mtr.	Weegschaal	Ja	Weegschaal vergrendeling	Ja	Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.	Leeghaal efficiency	Meer dan 95%	Olie afscheiden	Automatisch	Olie injectie	Automatisch	Koudemiddel vullen	Ja	UV vloeistof injectie	Nee	Vul nauwkeurigheid	1 gram	Lekkage detectie	Ja	Systeem spoeling	Ja	Diagnosesysteem	Ja	Uitprinten gegevens	Optie	Vacuüm pomp	130 liter p.min.	Toetsenbord	12 toetsen	Menu	Nederlands	USB aansluiting	Ja	Voldoet aan de standaard	SAE J2788-SAE 2099	Aansluitspanning	230 volt	<p data-bbox="1396 246 1492 280"><b>626054</b></p>
Gassoort	<b>1234yf</b>																																																									
Hybride functie	Ja																																																									
Werking	Automatisch																																																									
Display	LCD																																																									
Voertuig database	Ja																																																									
Opslag service beurten	Ja																																																									
Gastank inhoud	12 kg																																																									
Gastank verwarming	Nee																																																									
Slanglengte	1.80 mtr.																																																									
Weegschaal	Ja																																																									
Weegschaal vergrendeling	Ja																																																									
Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.																																																									
Leeghaal efficiency	Meer dan 95%																																																									
Olie afscheiden	Automatisch																																																									
Olie injectie	Automatisch																																																									
Koudemiddel vullen	Ja																																																									
UV vloeistof injectie	Nee																																																									
Vul nauwkeurigheid	1 gram																																																									
Lekkage detectie	Ja																																																									
Systeem spoeling	Ja																																																									
Diagnosesysteem	Ja																																																									
Uitprinten gegevens	Optie																																																									
Vacuüm pomp	130 liter p.min.																																																									
Toetsenbord	12 toetsen																																																									
Menu	Nederlands																																																									
USB aansluiting	Ja																																																									
Voldoet aan de standaard	SAE J2788-SAE 2099																																																									
Aansluitspanning	230 volt																																																									

	Omschrijving	Art.nr																																																								
 <p data-bbox="383 1142 478 1176">626051</p>   	<p data-bbox="694 246 1364 280"><b>AIRCO SERVICE APPARAAT CONDOR SIMAL 134</b></p> <p data-bbox="694 280 1364 403">Een uniek en uiterst solide volautomatisch airco service apparaat. Ontworpen met een nieuwe gedachte voor de snelle service van auto air conditioner voorzien van koudemiddel <b>R 134a</b>.</p> <p data-bbox="694 436 1364 560">De stap-voor-stap begeleiding van de slimme software zorgt ervoor da ook de monteur met weinig airconditioning ervaring zonder zorgen de machine kan aansluiten en bedienen. Aan vrijwel alles is gedacht.</p> <ul data-bbox="694 593 1364 772" style="list-style-type: none"> <li>• Olie en UV vloeistofvoorraad in een van de buitenlucht afgesloten reservoir</li> <li>• Duidelijk geschreven software voert u stap-voor-stap door het menu heen</li> <li>• <b>Standaard printer</b> voor rapportage, inclusief temperatuur/druk diagram.</li> </ul> <p data-bbox="694 806 973 840">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="694 840 1388 1780"> <tr> <td>Gassoort</td> <td><b>R134a</b></td> </tr> <tr> <td>Hybride functie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Werking</td> <td>Volautomatisch</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Voertuig database</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Opslag service beurten</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Gastank inhoud</td> <td>22 kg</td> </tr> <tr> <td>Gastank verwarming</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Slanglengte</td> <td>3,00 mtr.</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal vergrendeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal capaciteit</td> <td>300 gram p.min.</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal efficiency</td> <td>Meer dan 95%</td> </tr> <tr> <td>Olie afscheiden</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Olie injectie</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Koudemiddel vullen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>UV vloeistof injectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vul nauwkeurigheid</td> <td>1 gram</td> </tr> <tr> <td>Lekkage detectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Systeem spoeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Diagnosesysteem</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Uitprinten gegevens</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vacuüm pomp</td> <td>130 liter p.min.</td> </tr> <tr> <td>Toetsenbord</td> <td>12 toetsen</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Nederlands</td> </tr> <tr> <td>USB aansluiting</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Voldoet aan de standaard</td> <td>SAE J2788 en SAE 2099</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>230 volt</td> </tr> </table>	Gassoort	<b>R134a</b>	Hybride functie	Ja	Werking	Volautomatisch	Display	LED	Voertuig database	Ja	Opslag service beurten	Ja	Gastank inhoud	22 kg	Gastank verwarming	Ja	Slanglengte	3,00 mtr.	Weegschaal	Ja	Weegschaal vergrendeling	Ja	Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.	Leeghaal efficiency	Meer dan 95%	Olie afscheiden	Automatisch	Olie injectie	Automatisch	Koudemiddel vullen	Ja	UV vloeistof injectie	Ja	Vul nauwkeurigheid	1 gram	Lekkage detectie	Ja	Systeem spoeling	Ja	Diagnosesysteem	Ja	Uitprinten gegevens	Ja	Vacuüm pomp	130 liter p.min.	Toetsenbord	12 toetsen	Menu	Nederlands	USB aansluiting	Ja	Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099	Aansluitspanning	230 volt	<p data-bbox="1404 246 1500 280"><b>626051</b></p>
Gassoort	<b>R134a</b>																																																									
Hybride functie	Ja																																																									
Werking	Volautomatisch																																																									
Display	LED																																																									
Voertuig database	Ja																																																									
Opslag service beurten	Ja																																																									
Gastank inhoud	22 kg																																																									
Gastank verwarming	Ja																																																									
Slanglengte	3,00 mtr.																																																									
Weegschaal	Ja																																																									
Weegschaal vergrendeling	Ja																																																									
Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.																																																									
Leeghaal efficiency	Meer dan 95%																																																									
Olie afscheiden	Automatisch																																																									
Olie injectie	Automatisch																																																									
Koudemiddel vullen	Ja																																																									
UV vloeistof injectie	Ja																																																									
Vul nauwkeurigheid	1 gram																																																									
Lekkage detectie	Ja																																																									
Systeem spoeling	Ja																																																									
Diagnosesysteem	Ja																																																									
Uitprinten gegevens	Ja																																																									
Vacuüm pomp	130 liter p.min.																																																									
Toetsenbord	12 toetsen																																																									
Menu	Nederlands																																																									
USB aansluiting	Ja																																																									
Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099																																																									
Aansluitspanning	230 volt																																																									

	Omschrijving	Art.nr																																																								
 <p style="text-align: center;"><b>626203</b></p>   	<p style="text-align: center;"><b>AIRCO SERVICE APPARAAT CONDOR SIMAL TOUCH 134</b></p> <p>Een uniek en uiterst solide volautomatisch airco service apparaat. Ontworpen met een nieuwe gedachte voor de snelle service van auto air conditioner voorzien van koudemiddel <b>R 134a</b>.</p> <p>De stap-voor-stap begeleiding van de slimme software zorgt ervoor da ook de monteur met weinig airconditioning ervaring zonder zorgen de machine kan aansluiten en bedienen. Aan vrijwel alles is gedacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olie en UV vloeistofvoorraad in een van de buitenlucht afgesloten reservoir</li> <li>• Duidelijk geschreven software voert u stap-voor-stap door het menu heen</li> <li>• Standaard printer voor rapportage, inclusief temperatuur/druk diagram.</li> </ul> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gassoort</td> <td><b>R134a</b></td> </tr> <tr> <td>Hybride functie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Werking</td> <td>Volautomatisch</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>7" TFT</td> </tr> <tr> <td>Voertuig database</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Opslag service beurten</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Gastank inhoud</td> <td>22 kg</td> </tr> <tr> <td>Gastank verwarming</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Slanglengte</td> <td>3.00 mtr.</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal vergrendeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal capaciteit</td> <td>330 gram p.min.</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal efficiency</td> <td>Meer dan 95%</td> </tr> <tr> <td>Olie afscheiden</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Olie injectie</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Koudemiddel vullen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>UV vloeistof injectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vul nauwkeurigheid</td> <td>1 gram</td> </tr> <tr> <td>Lekkage detectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Systeem spoeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Diagnosesysteem</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Uitprinten gegevens</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vacuüm pomp</td> <td>130 liter p.min.</td> </tr> <tr> <td>Toetsenbord</td> <td>TOUCH SCREEN</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Nederlands</td> </tr> <tr> <td>USB aansluiting</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Voldoet aan de standaard</td> <td>SAE J2788 en SAE 2099</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>230 volt</td> </tr> </table>	Gassoort	<b>R134a</b>	Hybride functie	Ja	Werking	Volautomatisch	Display	7" TFT	Voertuig database	Ja	Opslag service beurten	Ja	Gastank inhoud	22 kg	Gastank verwarming	Ja	Slanglengte	3.00 mtr.	Weegschaal	Ja	Weegschaal vergrendeling	Ja	Leeghaal capaciteit	330 gram p.min.	Leeghaal efficiency	Meer dan 95%	Olie afscheiden	Automatisch	Olie injectie	Automatisch	Koudemiddel vullen	Ja	UV vloeistof injectie	Ja	Vul nauwkeurigheid	1 gram	Lekkage detectie	Ja	Systeem spoeling	Ja	Diagnosesysteem	Ja	Uitprinten gegevens	Ja	Vacuüm pomp	130 liter p.min.	Toetsenbord	TOUCH SCREEN	Menu	Nederlands	USB aansluiting	Ja	Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099	Aansluitspanning	230 volt	<p style="text-align: center;"><b>626203</b></p>
Gassoort	<b>R134a</b>																																																									
Hybride functie	Ja																																																									
Werking	Volautomatisch																																																									
Display	7" TFT																																																									
Voertuig database	Ja																																																									
Opslag service beurten	Ja																																																									
Gastank inhoud	22 kg																																																									
Gastank verwarming	Ja																																																									
Slanglengte	3.00 mtr.																																																									
Weegschaal	Ja																																																									
Weegschaal vergrendeling	Ja																																																									
Leeghaal capaciteit	330 gram p.min.																																																									
Leeghaal efficiency	Meer dan 95%																																																									
Olie afscheiden	Automatisch																																																									
Olie injectie	Automatisch																																																									
Koudemiddel vullen	Ja																																																									
UV vloeistof injectie	Ja																																																									
Vul nauwkeurigheid	1 gram																																																									
Lekkage detectie	Ja																																																									
Systeem spoeling	Ja																																																									
Diagnosesysteem	Ja																																																									
Uitprinten gegevens	Ja																																																									
Vacuüm pomp	130 liter p.min.																																																									
Toetsenbord	TOUCH SCREEN																																																									
Menu	Nederlands																																																									
USB aansluiting	Ja																																																									
Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099																																																									
Aansluitspanning	230 volt																																																									

	Omschrijving	Art.nr																																																								
 <p data-bbox="383 1030 478 1064"><b>626058</b></p>   <p data-bbox="231 1265 630 1332">Draagbaar koudemiddel analyse apparaat</p>	<p data-bbox="742 246 1340 313"><b>AIRCO SERVICE APPARAAT CONDOR SIMAL HFO 1234yf</b></p> <p data-bbox="686 313 1364 436">Een uniek en uiterst solide volautomatisch aircoservice apparaat. Ontworpen met een nieuwe gedachte voor de snelle service van auto air conditioner voorzien van koudemiddel <b>HFO 1234yf</b>.</p> <p data-bbox="686 459 1388 593">De stap-voor-stap begeleiding van de slimme software zorgt ervoor da ook de monteur met weinig airconditioning ervaring zonder zorgen de machine kan aansluiten en bedienen. Aan vrijwel alles is gedacht.</p> <ul data-bbox="686 616 1364 806" style="list-style-type: none"> <li>• Olie en UV vloeistofvoorraad in een van de buitenlucht afgesloten reservoir</li> <li>• Duidelijk geschreven software voert u stap-voor-stap door het menu heen</li> <li>• <b>Standaard printer</b> voor rapportage, inclusief temperatuur/druk diagram.</li> </ul> <p data-bbox="694 828 973 862">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="694 862 1396 1814"> <tr> <td>Gassoort</td> <td><b>HFO1234yf</b></td> </tr> <tr> <td>Hybride functie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Werking</td> <td>Volautomatisch</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>LED</td> </tr> <tr> <td>Voertuig database</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Opslag service beurten</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Gastank inhoud</td> <td>12 kg</td> </tr> <tr> <td>Gastank verwarming</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Slanglengte</td> <td>3,00 mtr.</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Weegschaal vergrendeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal capaciteit</td> <td>300 gram p.min.</td> </tr> <tr> <td>Leeghaal efficiency</td> <td>Meer dan 95%</td> </tr> <tr> <td>Olie afscheiden</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Olie injectie</td> <td>Automatisch</td> </tr> <tr> <td>Koudemiddel vullen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>UV vloeistof injectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vul nauwkeurigheid</td> <td>1 gram</td> </tr> <tr> <td>Lekkage detectie</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Systeem spoeling</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Diagnosesysteem</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Uitprinten gegevens</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Vacuüm pomp</td> <td>130 liter p.min.</td> </tr> <tr> <td>Toetsenbord</td> <td>12 toetsen</td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td>Nederlands</td> </tr> <tr> <td>USB aansluiting</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Voldoet aan de standaard</td> <td>SAE J2788 en SAE 2099</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>230 volt</td> </tr> </table>	Gassoort	<b>HFO1234yf</b>	Hybride functie	Ja	Werking	Volautomatisch	Display	LED	Voertuig database	Ja	Opslag service beurten	Ja	Gastank inhoud	12 kg	Gastank verwarming	Ja	Slanglengte	3,00 mtr.	Weegschaal	Ja	Weegschaal vergrendeling	Ja	Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.	Leeghaal efficiency	Meer dan 95%	Olie afscheiden	Automatisch	Olie injectie	Automatisch	Koudemiddel vullen	Ja	UV vloeistof injectie	Ja	Vul nauwkeurigheid	1 gram	Lekkage detectie	Ja	Systeem spoeling	Ja	Diagnosesysteem	Ja	Uitprinten gegevens	Ja	Vacuüm pomp	130 liter p.min.	Toetsenbord	12 toetsen	Menu	Nederlands	USB aansluiting	Ja	Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099	Aansluitspanning	230 volt	<p data-bbox="1404 246 1500 280"><b>626058</b></p>
Gassoort	<b>HFO1234yf</b>																																																									
Hybride functie	Ja																																																									
Werking	Volautomatisch																																																									
Display	LED																																																									
Voertuig database	Ja																																																									
Opslag service beurten	Ja																																																									
Gastank inhoud	12 kg																																																									
Gastank verwarming	Ja																																																									
Slanglengte	3,00 mtr.																																																									
Weegschaal	Ja																																																									
Weegschaal vergrendeling	Ja																																																									
Leeghaal capaciteit	300 gram p.min.																																																									
Leeghaal efficiency	Meer dan 95%																																																									
Olie afscheiden	Automatisch																																																									
Olie injectie	Automatisch																																																									
Koudemiddel vullen	Ja																																																									
UV vloeistof injectie	Ja																																																									
Vul nauwkeurigheid	1 gram																																																									
Lekkage detectie	Ja																																																									
Systeem spoeling	Ja																																																									
Diagnosesysteem	Ja																																																									
Uitprinten gegevens	Ja																																																									
Vacuüm pomp	130 liter p.min.																																																									
Toetsenbord	12 toetsen																																																									
Menu	Nederlands																																																									
USB aansluiting	Ja																																																									
Voldoet aan de standaard	SAE J2788 en SAE 2099																																																									
Aansluitspanning	230 volt																																																									

	Omschrijving	Art.nr
	<p>Met de nieuwe, voordelige <b>MINI ID REFRIGERANT IDENTIFIER</b> kunt u de aanwezigheid en kwaliteit van het R1234yf-koudemiddel in airconditioningsystemen controleren, zodat u potentiële schade aan uw airconditioning serviceapparatuur en bedrijven kunt voorkomen door verontreiniging van het koelmiddel.</p> <p>De MINI ID <b>levert snelle en nauwkeurige analyse</b> van koelmiddelen in een op zichzelf staand, compact en uiterst draagbaar pakket. De eenheid is robuust en zeer eenvoudig te gebruiken. Het geeft automatisch een stapsgewijze indicatie van het gasbemonsteringsproces.</p> <p style="text-align: center;"><b>DE NIEUWE MINI ID HELPT UW BEDRIJF TE BESCHERMEN</b></p> <p>Houdt apparatuur veilig - de winning van vervuild koelmiddel kan dure R1234yf service- en recovery-apparatuur beschadigen</p> <p>Voorkomt vervuiling - vermijdt verontreiniging van uw koelmiddeltoevoer met illegale mengsels, propaan of butaan van voertuigen van klanten</p> <p>Detecteert luchtvervuiling - helpt u bij het detecteren van hoge niveaus van luchtvervuiling</p> <p><b>Technische gegevens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gewicht : 0,8 kg</li> <li>Koudemiddel : R1234yf</li> <li>Nauwkeurigheid : PASS/FAIL - 95% Pure R1234yf</li> <li>Voedingsvereisten : 12 VDC</li> <li>Goedkeuringen : UL, CE, voldoet aan RoHS</li> <li>Gebruikersinterface : Membraantype met visuele indicatoren en functietoets</li> <li>Kalibratiemethode : handmatige pompaanzuiger</li> <li>Opslagtemperatuur : -10°C tot 50°C</li> <li>Bedrijfstemperatuur : 10°C tot 45°C</li> <li>Bouw materiaal : gegoten ABS behuizing/ gegoten rubber hoes</li> </ul>	<p><b>626207</b></p> <p><b>Nieuw!</b></p>