





	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="309 667 552 696">4-gastester 851360</p>	<p data-bbox="826 253 1241 282">Motorscan 4-gastester type 8050</p> <p data-bbox="691 315 1315 465">Voorzien van alle componenten voor het testen van benzine motoren. De 8050 4-gastester is een tester met een robuuste uitstraling en uitstekend geschikt voor intensief gebruik.</p> <p data-bbox="691 499 866 528">Specificaties:</p> <ul data-bbox="730 533 1190 819" style="list-style-type: none"> • Infrarood tester • Met lambda calculatie • Toerenteller • Olie temperatuur • Ingebouwde printer • Digitale uitlezing • Inclusief MID certificaat • 230 volt aansluitspanning • Afmeting: 500x260x480 mm. 12 kg. <p data-bbox="691 853 826 882">Optioneel:</p> <ul data-bbox="691 887 1171 943" style="list-style-type: none"> * Hand Terminal art.nr. 851365 * Verrijdbare onderwagen art.nr. 851364 	<p data-bbox="1393 253 1489 282">851360</p>
 <p data-bbox="296 1310 564 1339">Handterminal 851365</p>	<p data-bbox="691 1066 1203 1126">Motorscan Hand terminal, optioneel t.b.v. 4-gastester 8050 of roetmeter 9011</p>	<p data-bbox="1393 1077 1489 1106">851365</p>
 <p data-bbox="229 1910 636 1939">Verrijdbare onderwagen 851364</p>	<p data-bbox="691 1491 1139 1520">Motorscan verrijdbare onderwagen</p> <p data-bbox="691 1525 1342 1585">Verrijdbare onderwagen geschikt voor viergastester en roetmeter.</p> <p data-bbox="691 1590 1206 1619">Afmeting H x B x D: 1.000 x 800 x 600 mm.</p>	<p data-bbox="1393 1507 1489 1536">851364</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Roetmeter 851361</p>	<p>Motorscan roetmeter type 9011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnose binnen 14 seconden • Weergave op handheld (optioneel) of 4-gastester 8050 • Automatisch nulpunt instellen • Alle meetwaarden in één afleesscherm • Klaar voor de nieuwe APK regelgeving (per 1-1-2019 inbegrepen) <p>Optioneel: Verrijdbare onderwagen, zie blz. 1</p>	<p>851361</p>
 <p>Handheld terminal 851365</p>	<p>Motorscan Hand terminal, optioneel t.b.v. roetmeter 9011 of 4-gastester 8050.</p>	<p>851365</p>
 <p>Magnetische toerenteller 851366</p>	<p>AVL DiTest Speed 2000 Magnetische toerenteller inclusief certificaat.</p>	<p>851366</p>
 <p>O-emissie unit 851363</p>	<p>Motorscan O-emissie unit t.b.v. roetmeter Aansluiting naar ventilator Ø 150 mm Levering omvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afzuigunit verrijdbaar • 2 meter Uitlaatslang Ø 75 mm. tot 150° C • 1 Siliconen uitlaatrechter Ø 50/80 mm. • 1 Siliconen uitlaatrechter Ø 25/50 mm. • Opnameslang Ø 14 mm. L=250 mm. • Knikveer t.b.v. opnameslang 	<p>851363</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 1265 561 1299">Ventilatorset 851351</p>	<p data-bbox="869 253 1200 286">Ventilator set Roetmeting</p> <p data-bbox="691 286 1377 465">Het afzuigvolume wat benodigd is, gemeten aan de inlaat van de O-emissie unit bedraagt 1.600-2.000m³/h. De capaciteit van de ventilator is afhankelijk van de lengte van het afzuig- en afblaaskanaal. Vraag eerst advies alvorens u een ventilator set aanschaft.</p> <p data-bbox="691 499 1300 533">Ventilator set geschikt voor roetmeting 1.600m³</p> <p data-bbox="691 533 826 566">Bestaat uit:</p> <ul data-bbox="722 566 1353 813" style="list-style-type: none"> • Centrifugaal ventilator 2.000 m³/h 1.1kW 400 volt, aanzuig- en afblaas zijde Ø 150 mm. • Ventilatorsteun • Aan/Uit schakelaar tevens thermisch motorbeveiliging schakelaar • Uitlaatgasslang 5 meter Ø 150 mm. • Slangrekje voor het ophangen van de afzuigslang aan de wand. <p data-bbox="754 846 1321 902">**Capaciteit is sterk afhankelijk van het aan- en afblaaskanaal welke niet is inbegrepen**</p> 	<p data-bbox="1393 499 1489 533">851351</p>