






	Omschrijving	Art.nr																										
 <p data-bbox="288 1077 571 1106">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1272 512 1301">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="288 1541 571 1570">Bandenspanningsmeter</p>  <p data-bbox="304 1783 555 1812">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="746 253 1321 315">SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "SWING" SERIE TYPE TC 600</p> <p data-bbox="691 349 1366 562">De ideale machine voor de kleine werkplaats of service - station. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik. Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor plaatsbesparing.</p> <p data-bbox="691 622 959 651">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 685 1326 1077"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>:8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>:400volt, 3ph, 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>:7,0 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>:1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>:960mm (38")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>:3-12" (305mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>:10"-18"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>:12"-21"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkkracht hieldrukker</td> <td>:2500 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>:190kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p data-bbox="691 1144 1031 1173">Machinehuis kleur RAL 3001</p> 	Werkdruk	:8-10 Bar	Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75kW	Draaisnelheid	:7,0 omw./min.	Maximum spankracht	:1200 NM	Maximum banddiameter	:960mm (38")	Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)	Uitwendige opspanning	:10"-18"	Inwendige opspanning	:12"-21"	Afdrukkkracht hieldrukker	:2500 kg	Gewicht	:190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p data-bbox="1398 253 1485 282">630000</p>
Werkdruk	:8-10 Bar																											
Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75kW																											
Draaisnelheid	:7,0 omw./min.																											
Maximum spankracht	:1200 NM																											
Maximum banddiameter	:960mm (38")																											
Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)																											
Uitwendige opspanning	:10"-18"																											
Inwendige opspanning	:12"-21"																											
Afdrukkkracht hieldrukker	:2500 kg																											
Gewicht	:190kg																											
Perslucht conditie set	: Ja																											
Bandenspanningsmeter	: Ja																											
Bandenlichter	: Ja																											

	Omschrijving	Art.nr																										
  <p data-bbox="196 1189 667 1249">Verstelbare velgklemmen vergroten het opspanbereik</p> <p data-bbox="288 1279 574 1308">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1431 513 1460">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="288 1648 574 1677">Bandenspanningsmeter</p>  <p data-bbox="304 1836 558 1865">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="823 253 1244 371">CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "SWING" SERIE TYPE TC 602 MET PNEUMATISCHE HULPARM</p> <p data-bbox="691 405 1362 618">De ideale machine voor de kleine werkplaats of service - station. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik. Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor plaatsbesparing.</p> <p data-bbox="831 651 1238 680">Pneumatisch bediende hulparm</p> <p data-bbox="691 714 1308 833">Pneumatisch bediende scharnierende hulparm voor démontage met extra hieldrukker met één hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor montage van brede stugge banden.</p> <p data-bbox="691 898 960 927">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 958 1327 1352"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>:8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>:400volt, 3ph, 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>:7,0 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>:1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>:960mm (38")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>:3-12" (305mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>:10"-20"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>:12"-22"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft hieldrukker</td> <td>:2500 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>:190kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p data-bbox="691 1386 1032 1415">Machinehuis kleur RAL 3001</p>	Werkdruk	:8-10 Bar	Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75kW	Draaisnelheid	:7,0 omw./min.	Maximum spankracht	:1200 NM	Maximum banddiameter	:960mm (38")	Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)	Uitwendige opspanning	:10"-20"	Inwendige opspanning	:12"-22"	Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg	Gewicht	:190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p data-bbox="1393 253 1489 282">630005</p>
Werkdruk	:8-10 Bar																											
Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75kW																											
Draaisnelheid	:7,0 omw./min.																											
Maximum spankracht	:1200 NM																											
Maximum banddiameter	:960mm (38")																											
Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)																											
Uitwendige opspanning	:10"-20"																											
Inwendige opspanning	:12"-22"																											
Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg																											
Gewicht	:190kg																											
Perslucht conditie set	: Ja																											
Bandenspanningsmeter	: Ja																											
Bandenlichter	: Ja																											















	Omschrijving	Art.nr																						
 <p data-bbox="384 925 475 949">630002</p>	<p data-bbox="775 253 1294 309" style="text-align: center;">CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR TYPE 601 "BIKE"</p> <p data-bbox="691 344 1342 560">De ideale machine voor de motorfiets specialist. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik. Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor plaatsbesparing.</p> <p data-bbox="691 591 959 620">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="691 620 1342 952"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph- 0,75kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheid</td> <td>: 6,5 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 960mm</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 3-12"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkkracht velgbed</td> <td>: 2500 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>:190kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> </table>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW	Draaisnelheid	: 6,5 omw/min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 960mm	Maximum velgbreedte	: 3-12"	Afdrukkkracht velgbed	: 2500 kg	Gewicht	:190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	<p data-bbox="1394 253 1485 277">630002</p>
Werkdruk	: 8-10 Bar																							
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph- 0,75kW																							
Draaisnelheid	: 6,5 omw/min.																							
Maximum spankracht	: 1200 NM																							
Maximum banddiameter	: 960mm																							
Maximum velgbreedte	: 3-12"																							
Afdrukkkracht velgbed	: 2500 kg																							
Gewicht	:190kg																							
Perslucht conditie set	: Ja																							
Bandenspanningsmeter	: Ja																							
Bandenlichter	: Ja																							
	<p data-bbox="691 987 1034 1016">Machinehuis kleur RAL 3001</p> <p data-bbox="691 1077 1366 1167">De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld zonder het gebruik van accessoires, speciaal voor kleine velgen.</p>																							
<p data-bbox="186 1290 655 1379">De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld zonder het gebruik van accessoires.</p> <p data-bbox="288 1411 576 1440">Standaard toebehoren</p> <div data-bbox="264 1458 603 1536">  </div> <p data-bbox="347 1561 512 1590">Bandenlichter</p> <div data-bbox="288 1641 564 1760">  </div> <p data-bbox="288 1780 576 1809">Bandenspanningsmeter</p> <div data-bbox="384 1816 475 1966">  </div> <p data-bbox="304 1968 560 1998">Perslucht conditieset</p>																								

	Omschrijving	Art.nr																														
 <p data-bbox="288 969 574 996">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1167 513 1193">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="308 1496 555 1523">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="756 253 1310 309">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "AUTOMATIC TUBELESS" TC 701</p> <p data-bbox="689 344 1374 589">De ideale machine voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende achterwaarts kantelende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="874 620 1190 647">Met tubeless vulsysteem</p> <p data-bbox="689 683 1348 831">Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul-slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De perslucht tank is aan de achterzijde van machine geplaatst.</p> <p data-bbox="847 866 1219 893">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p data-bbox="689 929 1331 985">Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden, speciaal voor moeilijke banden.</p> <p data-bbox="689 1048 959 1075">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="689 1111 1369 1568"> <tr><td>Werkdruk</td><td>:8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>:6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>:1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>:1120mm (45")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>:3-12" (305mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>:10"-20"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>:12"-23"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>:2500 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>:190kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> </table> <p data-bbox="689 1630 1031 1657">Machinehuis kleur RAL 3001</p> 	Werkdruk	:8-10 Bar	Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	:1200 NM	Maximum banddiameter	:1120mm (45")	Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)	Uitwendige opspanning	:10"-20"	Inwendige opspanning	:12"-23"	Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg	Gewicht	:190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	<p data-bbox="1394 253 1485 280">630003</p>
Werkdruk	:8-10 Bar																															
Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																															
Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.																															
Maximum spankracht	:1200 NM																															
Maximum banddiameter	:1120mm (45")																															
Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)																															
Uitwendige opspanning	:10"-20"																															
Inwendige opspanning	:12"-23"																															
Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg																															
Gewicht	:190kg																															
Perslucht conditie set	: Ja																															
Bandenspanningsmeter	: Ja																															
Bandenlichter	: Ja																															
Tubeless vulsysteem	: Ja																															
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																															






	Omschrijving	Art.nr																																
 <p data-bbox="288 1088 571 1117">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="347 1283 512 1312">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="308 1664 555 1693">Perslucht conditieset</p>	<p data-bbox="735 253 1310 311">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "AUTOMATIC TUBELESS" TYPE TC 702</p> <p data-bbox="689 344 1374 557">De ideale machines voor het moderne autobedrijf waar snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische afstelling van de montagekop op de velgrand.</p> <p data-bbox="874 591 1190 620">Met tubeless vulsysteem</p> <p data-bbox="689 654 1350 801">Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul - slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De perslucht tank is aan de achterzijde van machine geplaatst.</p> <p data-bbox="847 835 1217 864">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p data-bbox="689 898 1334 956">Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.</p> <p data-bbox="831 990 1238 1019">Pneumatisch bediende hulparm</p> <p data-bbox="689 1052 1358 1171">Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met hefroller voor démontage en hieldruk roller met één hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor montage van brede stugge banden.</p> <p data-bbox="689 1263 959 1292">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="689 1326 1374 1816"> <tr><td>Werkdruk</td><td>:8-10 Bar</td></tr> <tr><td>Elektra aansluiting</td><td>:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td></tr> <tr><td>Draaisnelheden 2x</td><td>:6.5-13 omw./min.</td></tr> <tr><td>Maximum spankracht</td><td>:1200 NM</td></tr> <tr><td>Maximum banddiameter</td><td>:1120mm (45")</td></tr> <tr><td>Maximum velgbreedte</td><td>:3-12" (305mm)</td></tr> <tr><td>Uitwendige opspanning</td><td>:10"-20"</td></tr> <tr><td>Inwendige opspanning</td><td>:12"-23"</td></tr> <tr><td>Afdrukkraft hieldrukker</td><td>:2500 kg</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>:190kg</td></tr> <tr><td>Perslucht conditie set</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenspanningsmeter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Bandenlichter</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Tubeless vulsysteem</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Draaitafel 2 snelheden</td><td>: Ja</td></tr> <tr><td>Pneumatisch hulparm</td><td>: Ja</td></tr> </table> <p data-bbox="689 1850 1031 1879">Machinehuis kleur RAL 3001</p> 	Werkdruk	:8-10 Bar	Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	:1200 NM	Maximum banddiameter	:1120mm (45")	Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)	Uitwendige opspanning	:10"-20"	Inwendige opspanning	:12"-23"	Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg	Gewicht	:190kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Pneumatisch hulparm	: Ja	<p data-bbox="1398 253 1485 282">630004</p>
Werkdruk	:8-10 Bar																																	
Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																																	
Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.																																	
Maximum spankracht	:1200 NM																																	
Maximum banddiameter	:1120mm (45")																																	
Maximum velgbreedte	:3-12" (305mm)																																	
Uitwendige opspanning	:10"-20"																																	
Inwendige opspanning	:12"-23"																																	
Afdrukkraft hieldrukker	:2500 kg																																	
Gewicht	:190kg																																	
Perslucht conditie set	: Ja																																	
Bandenspanningsmeter	: Ja																																	
Bandenlichter	: Ja																																	
Tubeless vulsysteem	: Ja																																	
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																																	
Pneumatisch hulparm	: Ja																																	

	Omschrijving	Art.nr																																
 <p data-bbox="287 1131 574 1164">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="343 1288 518 1321">Bandenlichter</p>  <p data-bbox="303 1579 558 1612">Perslucht conditieset</p>  <p data-bbox="215 1915 646 1982">Leverless pneumatische demontage vinger</p>	<p data-bbox="758 246 1316 313">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR "AUTOMATIC LEVERLESS" TYPE TC 800</p> <p data-bbox="694 347 1364 616">Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.</p> <p data-bbox="694 649 1348 705">De dé- en montage vinger heft de onderste hiel zonder hulparm boven de velgrand uit.</p> <p data-bbox="694 712 1348 828">De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van 11"-26".</p> <p data-bbox="869 840 1189 862">Met tubeless vulsysteem</p> <p data-bbox="694 869 1348 1019">Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul-slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band en de velg. Voorzien van drukmanometer. De perslucht tank is aan de achterzijde van machine geplaatst.</p> <p data-bbox="845 1048 1220 1075">Opspantafel met 2 snelheden</p> <p data-bbox="694 1081 1332 1137">Deze machine is verder voorzien van een opspantafel met 2 snelheden, speciaal voor moeilijke banden.</p> <p data-bbox="829 1171 1236 1198">Pneumatisch bediende hulparm</p> <p data-bbox="694 1205 1364 1321">Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met hefroller voor demontage en hieldruk roller met één hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor montage van brede stugge banden.</p> <p data-bbox="694 1355 965 1384">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="694 1411 1372 1904"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>:8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheden 2x</td> <td>:6.5-13 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>:1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>:1040mm (41")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>:3-15" (380mm)</td> </tr> <tr> <td>Uitwendige opspanning</td> <td>:11"-24"</td> </tr> <tr> <td>Inwendige opspanning</td> <td>:13"-26"</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkkracht hieldrukker</td> <td>:2800 kg</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>:343kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenlichter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Tubeless vulsysteem</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Draaitafel 2 snelheden</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Pneumatisch hulparm</td> <td>: Ja</td> </tr> </table> <p data-bbox="694 1960 1029 1989">Machinehuis kleur RAL 3001</p>	Werkdruk	:8-10 Bar	Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	:1200 NM	Maximum banddiameter	:1040mm (41")	Maximum velgbreedte	:3-15" (380mm)	Uitwendige opspanning	:11"-24"	Inwendige opspanning	:13"-26"	Afdrukkkracht hieldrukker	:2800 kg	Gewicht	:343kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Bandenlichter	: Ja	Tubeless vulsysteem	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Pneumatisch hulparm	: Ja	<p data-bbox="1396 246 1492 280">630010</p> 
Werkdruk	:8-10 Bar																																	
Elektra aansluiting	:400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																																	
Draaisnelheden 2x	:6.5-13 omw./min.																																	
Maximum spankracht	:1200 NM																																	
Maximum banddiameter	:1040mm (41")																																	
Maximum velgbreedte	:3-15" (380mm)																																	
Uitwendige opspanning	:11"-24"																																	
Inwendige opspanning	:13"-26"																																	
Afdrukkkracht hieldrukker	:2800 kg																																	
Gewicht	:343kg																																	
Perslucht conditie set	: Ja																																	
Bandenspanningsmeter	: Ja																																	
Bandenlichter	: Ja																																	
Tubeless vulsysteem	: Ja																																	
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																																	
Pneumatisch hulparm	: Ja																																	

	Omschrijving	Art.nr																								
	<p style="text-align: center;">CONDOR LEVERLESS VOL-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR MACHINE TYPE TC 805</p> <p>Deze machine is uitgerust met uniek en gepatenteerd systeem, genaamd INTRUDER, hierbij drukt hieldruk rol tussen de hiel van de band en de velgrand. Daarna heft de hielvinger zonder stres de band onder en boven uit het velgbed. Deze hielvinger voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt.</p> <p>De INTRUDER is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SSTen BSR.</p> <p>De machine wordt bediend vanaf een console met joysticks en voetpedalen aan de zijkant van de machine. Hierdoor heeft men een goed uitzicht op alle bewerkingen.</p> <p>De velg wordt horizontaal opgespannen op de hoofdas die in de lengte en hoogte versteld kan worden. Een wiellift zorgt ervoor dat zonder grote krachtinspanning gewerkt kan worden.</p>	<p style="text-align: center;">630011</p>																								
<p style="text-align: center;">630011</p> <p style="text-align: center;">Horizontale opspanning Middenas horizontaal en vertikaal te verstellen</p> <p style="text-align: center;">Hieldruk rol onder en boven Pneumatisch hieldruk zwenkarm Tubeless vulsysteem met pistool booster Wiellift</p>	<p>De band demontage wordt middels twee afdrukrollen uitgevoerd. De hieldrukker werkt vanaf de buitenkant naar de velg toe. Hierdoor wordt beschadiging van band en velg voorkomen. De snelheid van de draaitafel is instelbaar van 6,5-13 omw/min. Zwenkbare pneumatische hieldruk arm, wiellift en video-camera met LCD beeldscherm voor zicht op de werkzaamheden aan de onderzijde van de velg.</p>																									
	<p>In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer gemonteerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een wieldiameter tot 1300 mm - Velgen van 10" tot 30" - Maximale velgbreedte tot 3-13" 																									
<p>Een goed uitzicht op alle bewerkingen Joystick en pedaal bediening Camera met LCD beeldscherm</p>	<p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Draaitafel snelheid</td> <td>: 6,5-13 omw/min.</td> </tr> <tr> <td>Maximale torque</td> <td>: 120 Kgm</td> </tr> <tr> <td>Werkdruk maximaal</td> <td>: 8-10 bar</td> </tr> <tr> <td>Maximale wieldiameter</td> <td>: 1300 mm</td> </tr> <tr> <td>Afdrukkraft per arm</td> <td>: 1400kg</td> </tr> <tr> <td>Afdrukbeving</td> <td>: automatisch</td> </tr> <tr> <td>Wiel opspanning</td> <td>: 10-30"</td> </tr> <tr> <td>Elektromotor</td> <td>: 0,75-1,2 Kw</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: <70 dB</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 370 kg</td> </tr> <tr> <td>Voeding</td> <td>: 380v 3ph.50 Hz.</td> </tr> <tr> <td>Hefvermogen wiellift</td> <td>: 80 kg.</td> </tr> </table> <p>Standaard toebehoren: Pedaal of pistool booster tubeless vulsysteem met manometer, opspancone voor centrale middengat opspanning.</p> <p>Video: http://www.youtube.com/watch?v=UX4-Ezi_iGY</p>	Draaitafel snelheid	: 6,5-13 omw/min.	Maximale torque	: 120 Kgm	Werkdruk maximaal	: 8-10 bar	Maximale wieldiameter	: 1300 mm	Afdrukkraft per arm	: 1400kg	Afdrukbeving	: automatisch	Wiel opspanning	: 10-30"	Elektromotor	: 0,75-1,2 Kw	Geluidsniveau	: <70 dB	Gewicht	: 370 kg	Voeding	: 380v 3ph.50 Hz.	Hefvermogen wiellift	: 80 kg.	
Draaitafel snelheid	: 6,5-13 omw/min.																									
Maximale torque	: 120 Kgm																									
Werkdruk maximaal	: 8-10 bar																									
Maximale wieldiameter	: 1300 mm																									
Afdrukkraft per arm	: 1400kg																									
Afdrukbeving	: automatisch																									
Wiel opspanning	: 10-30"																									
Elektromotor	: 0,75-1,2 Kw																									
Geluidsniveau	: <70 dB																									
Gewicht	: 370 kg																									
Voeding	: 380v 3ph.50 Hz.																									
Hefvermogen wiellift	: 80 kg.																									

	Omschrijving	Art.nr
 <p>630030</p>	<p style="text-align: center;">ACCESSOIRES VOOR BANDENWISSELAARS</p> <p>Kunststof beschermer voor bandenlichter</p>	<p>630030</p>
 <p>630033</p>	<p>Kunststof beschermers voor montagekop</p>	<p>630033</p>
 <p>630034</p>	<p>Kunststof beschermer voor hieldrukker</p>	<p>630034</p>
 <p>630035</p>	<p>Kunststof beschermers voor velgklemmen t.b.v. alu-velgen, set van 4 stuks</p>	<p>630035</p>
 <p>630036</p>	<p>Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel "3^e handje"</p>	<p>630036</p>
 <p>630037</p>	<p>Snelwissel adapter voor het wisselen tussen metalen montagekop (standaard op de machine) en de optionele kunststof montagekop</p>	<p>630037</p>
 <p>630038</p>	<p>Kunststof montagekop met adapter voor snelwissel systeem</p>	<p>630038</p>
 <p>630039</p>	<p>Kunststof montagekop, vervanging t.b.v. art. 630038</p>	<p>630039</p>
 <p>630040</p>	<p>Metalen montagekop voor motorfiets banden, voor alle modellen</p>	<p>630040</p>
 <p>630041</p>	<p>Velgklemmen voor motorfiets velgen voor alle modellen</p>	<p>630041</p>
 <p>630050 -630051</p>	<p>Motorfiets opspanning met as voor balanceermachine, 630020 met een asdiameter Ø36mm. Voor velg gat van 14 mm. Inclusief velgafstandmeter</p>	<p>630050</p>
 <p>630052-630053</p>	<p>Motorfiets opspanning met as voor balanceermachine 630021 en 630022 met een asdiameter Ø40mm. Voor velg gat van 14 mm. Inclusief velgafstandmeter</p>	<p>630051</p>
 <p>630052</p>	<p>Opspanas voor motorfiets velg met asdiameter 19 mm t.b.v. motorfiets opspanning 630050, geschikt voor balanceermachine 630020, Ø36mm.</p>	<p>630052</p>
 <p>630053</p>	<p>Opspanas voor motorfiets velg met asdiameter 19 mm t.b.v. motorfiets opspanning 630051, geschikt voor balanceermachine 630021-630022, Ø40mm.</p>	<p>630053</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p>UNIVERSELE OPSPANFLENS Condor opspanflens voor 3-4-5 gaats dichte velgen Wordt compleet geleverd met schuifmaat Geschikt voor balanceermachines as 36 mm Ø</p>	<p>630054</p>
	<p>UNIVERSELE OPSPANFLENS Condor opspanflens voor 3-4-5 gaats dichte velgen. Wordt compleet geleverd met schuifmaat Geschikt voor balanceermachines as 40 mm Ø</p>	<p>630055</p>
<p data-bbox="331 577 534 609">630054 - 630055</p> 	<p>Hulparm voor bandenwisselaar, type HA 300 Geschikt voor bandenwisselaar Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met hefroller voor demontage en hieldruk roller met één handsbediening voor montage van brede stugge banden. Inclusief extra hieldruk roller op zeskant hulparm.</p>	<p>630015</p>
<p data-bbox="386 1075 475 1106">630015</p> 	<p>Pneumatisch mobiele bandenlift Bandvelg combinaties worden steeds zwaarder. Dit is vriendelijk werkhulp die de rug van monteur ontlast. Verrijdbaar van het voertuig naar de wielservice machines. Hefhoogte 830 mm, werkdruk 8-10 bar.</p>	<p>630016</p>
<p data-bbox="386 1505 475 1536">630016</p>  <p data-bbox="386 1765 475 1796">651620</p>	<p>Rollenbed t.b.v. bandenwisselaars Dit rollenbed wordt onder de hieldrukker aan zijkant van de machine op de grond gemonteerd. Men hoeft de band niet meer op te tillen, doch te rollen om de hieldrukker nieuw te plaatsen. De vriendelijk werkhulp die de rug van de monteur ontlast.</p> 	<p>651620</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="311 504 550 537">631600 Tyretrolley</p>	<p data-bbox="689 246 1378 492">De TyreTrolley zorgt ervoor dat het intern transport en opslag van banden en wielensets verbazingwekkend licht en doeltreffend verloopt. Het arbeidsintensieve met de hand rollen of verplaatsen behoort met de TyreTrolley tot het verleden. Met één soepele handeling verplaatst u nu zeer gemakkelijk een complete wielenset. Robuust onderstel met 5 zwenkwielen met diameter van 50mm.</p>	<p data-bbox="1391 246 1497 280">631600</p>
 <p data-bbox="247 940 622 974">631603 stapelpaal tyretrolley</p>	<p data-bbox="689 616 1332 649">Stapelpaal voor ongebruikte TyreTrolley's (15 stuks)</p>	<p data-bbox="1391 616 1497 649">631603</p>
 <p data-bbox="279 1232 375 1265">631605</p>	<p data-bbox="689 929 1340 963">Werkplaatskruk met opbergbakjes en 4 zwenkwielen.</p>	<p data-bbox="1391 929 1497 963">631605</p>
 <p data-bbox="486 1232 582 1265">631606</p>	<p data-bbox="689 1019 1340 1052">Werkplaatskruk met opbergbakjes en 5 zwenkwielen.</p>	<p data-bbox="1391 1019 1497 1052">630606</p>
 <p data-bbox="383 1590 478 1624">631001</p>	<p data-bbox="758 1075 1300 1108">CONDOR Mobile schaarhefbrug 3000 KG</p> <p data-bbox="689 1142 1378 1321">Deze korte mobiele laag profiel schaarhefbrug is de oplossing voor een extra flexibele werkplek. Oprijhoogte slechts 105mm. Opnameframe met scharnierende op- en afritten. En uitgevoerd met een 230 volt bedieningsunit, zodat ook iedere wand contact doos gebruikt kan worden.</p> <p data-bbox="689 1332 1356 1422">Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt voor een constant niveau tussen de beide platforms op iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.</p> <p data-bbox="689 1444 1372 1601">Ideaal als extra hefbrug voor het winter/zomer bandenwissel en schade herstel. Wordt compleet geleverd met trekstang/wielstel, metalen fundatieplaat en rubber opname blokken. CE gecertificeerd volgens EN1493.</p>	<p data-bbox="1391 1075 1497 1108">631001</p>
	<p data-bbox="689 1657 965 1691">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="689 1691 1324 1870"> Hefvermogen : 3.000 kg Hefhoogte rijbaan min/max. : 105/1.000 mm Rijbaan lengte/breedte : 1400/1760/530 mm Totale afmetingen : 1.944/1.760mm Perslucht aansluiting : 6-8 bar Aandrijving elektro hydraulisch : 230V 1ph. </p> <p data-bbox="689 1904 1356 1971">Mobiel en vast te gebruiken ideaal als extra hefbrug voor winter/zomer banden wissel seizoenen.</p>	

	Omschrijving	Art.nr
   <p data-bbox="295 1601 566 1635">Standaard toebehoren</p>  <p data-bbox="231 1960 630 2027">Optionele motorfiets opspanning Zie blz. 5</p>	<p data-bbox="790 280 1276 347">STANDAARD BALANCEERMACHINE Digitale balanceermachine WB 900</p> <p data-bbox="686 369 1372 526">De ideale machine voor de kleine werkplaats of service - station waar geen grote hoeveelheden banden worden gemonteerd. Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit verhouding is verkregen. Robuuste constructie voor een lange levensduur.</p> <p data-bbox="686 548 1372 616">Is geschikt voor personenwagens, lichte bestelwagens en motorfietsen met optionele opspanmiddelen.</p> <ul data-bbox="734 672 1372 1198" style="list-style-type: none"> - Het wiel stopt automatisch op de buitenste ongebalanceerde positie. - Scherm met LED afbeeldingen - Micro CPU - Statisch balanceer programma - Meetarm voor velggegevens - Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht. - 3 ALU programma's. - Motorfiets programma - Handmatige invoer van de velggegevens - 3 centreer conussen, beschermhoes, ring - Snelspan opspanmoer - Velgbreedtemeter - Wielgewichttang - Optimaliserings programma velg/band. - Plaatsbesparende wiel beschermkap - <p data-bbox="734 1220 1029 1254">Technische gegevens:</p> <ul data-bbox="734 1254 1372 1579" style="list-style-type: none"> - Voor velgen van : 10"-24" - Velgbreedte van : 1,5"-20" - Asdiameter : 36mm - Maximum banddiameter : 1120mm - Maximum wielgewicht : 65 kg. - Meetnauwkeurigheid : 1 gram - Meettijd : 7 sec. - Balanceersnelheid : < 200 omw/min. - Aansluitwaarde : 230 volt-250watt - Gewicht : 120kg -  	<p data-bbox="1388 280 1492 313">630020</p>

	Omschrijving	Art.nr
  <p>LED digitaal beeldscherm met 3D grafische weergave</p>  <p>LED verlichting aan de binnenzijde van de velg voor het nauwkeurig plaatsen van de wielgewichten</p>  <p>Optionele motorfiets opspanning Zie blz. 5</p>  <p>Standaard toebehoren</p>	<p style="text-align: center;">PROFESSIONELE LED COMPUTER BALANCEERMACHINE WB 905</p> <p>Deze zeer moderne balanceermachine is ontworpen voor de vakman die een breed aanbod van lichtmetalen wielen snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ultra moderne computer wielbalancer voorzien van de modernste software. 3D meting. - Laser meetarm voor precisie meting - Automatische velgbreedte meter - LED digitaal beeldscherm met 3D grafische weergave. - Uitgebreid toetsenbord, software gestuurd - Open programmering - 2 statische balanceer programma - Multi gebruiker programma, 4 verschillende velggegevens kunnen worden opgeslagen. - Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht. - 5 ALU programma's en match functie - 2 ALU smart programma's - Optimaliserings programma velg/band. - Spakenprogramma, balanceergewichten verdelen achter de spaken. - Electro magnetisch rem voor het nauwkeurig plaatsen van de wielgewichten. - Automatische overbrenging velgafstand en diameter door meetarm met plakgewicht houder. Automatische start meetprogramma als de beschermkap over de band geplaatst wordt - Het wiel stopt automatisch op de buitenste ongebalanceerde positie. - LED verlichting aan de binnenzijde van de velg voor het nauwkeurig plaatsen van de wielgewichten. - Motorfiets programma - 3 centreer conussen - Snelspan opspanmoer - Velgbreedtemeter - Wielgewichttang - USB aansluiting voor software upgrade <p>Technische gegevens alle types:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor velgen van : 10"-28" - Velgbreedte van : 1,5"-20" - Asdiameter : 40mm - Maximum banddiameter : 1100mm - Maximum wielgewicht : 70 kg. - Meetnauwkeurigheid : 1 gram - Meettijd : 7 sec. - Balanceersnelheid : < 140 omw/min. - Aansluitwaarde : 230 volt-300watt - Gewicht : 163kg 	<p style="text-align: center;">630021</p>

	Omschrijving	Art.nr
  <p data-bbox="231 1332 630 1400">LCD digitaal beeldscherm met 3D grafische weergave</p>  <p data-bbox="231 1657 630 1724">Optionele motorfiets opspanning Zie blz. 5</p>  <p data-bbox="295 1926 566 1960">Standaard toebehoren</p>	<p data-bbox="805 280 1276 347" style="text-align: center;">PROFESSIONELE LCD COMPUTER BALANCEERMACHINE WB 908</p> <p data-bbox="694 369 1380 459">Deze zeer moderne balanceermachine is ontworpen voor de vakman die een breed aanbod van lichtmetalen wielen snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het wiel stopt automatisch op de buitenste ongebalanceerde positie. - Laser meetarm voor precisie meting - Automatische velgbreedte meter - LCD digitaal beeldscherm met 3D grafische weergave. - Uitgebreid toetsenbord, software gestuurd - Open programmering - 2 statische balanceer programma - Multi gebruiker programma, 4 verschillende velggegevens kunnen worden opgeslagen. - Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht. - 5 ALU programma's en match functie - Optimaliserings programma velg/band. - Spakenprogramma, balanceergewichten verdelen achter de spaken. - Voetrem voor het nauwkeurig plaatsen van de wielgewichten en het monteren van opspanmiddelen. - Automatische overbrenging velgafstand en diameter door meetarm met plakgewicht houder. Automatische start meetprogramma als de beschermkap over de band geplaatst wordt - Het wiel stopt automatisch op de buitenste ongebalanceerde positie. - Motorfiets programma - 3 centreer conussen - Snelspan opspanmoer - Velgbreedtemeter - Wielgewichttang - USB aansluiting voor software upgrade - <p data-bbox="734 1500 1157 1534">Technische gegevens alle types:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor velgen van : 10"-26" - Velgbreedte van : 1,5"-20" - Asdiameter : 40mm - Maximum banddiameter : 1100mm - Maximum wielgewicht : 75 kg. - Meetnauwkeurigheid : 1 gram - Meettijd : 7 sec. - Balanceersnelheid : < 200 omw/min. - Aansluitwaarde : 230 volt-300watt - Gewicht : 163kg 	<p data-bbox="1396 280 1492 313" style="text-align: center;">630022</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 604 478 638">630012</p>	<p data-bbox="742 280 1324 347">BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 14" tot 26" TYPE TC 500</p> <p data-bbox="689 392 1372 481">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 14" tot 26". Ook geschikt voor "Super-Single" banden</p> <p data-bbox="689 515 1308 604">De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p data-bbox="689 638 1348 728">De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p> <p data-bbox="689 761 1300 1131"> Technische gegevens : Voor banden soort : universeel Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 26" Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1x1,5+1x1,,8KW. Maximum banddiameter : 1500 mm Maximum bandbreedte : 1000 mm Gewicht : 597 kg Afmeting : LxBxH 2180x2100x1200 mm Kleur : Rood Ral 3001 Standaard meegeleverd : bandenlichter+hiekllem </p>  <p data-bbox="981 1736 1077 1769">630012</p>	<p data-bbox="1396 280 1492 313">630012</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 672 478 705">630013</p>	<p data-bbox="742 280 1324 347">BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN VAN 14" tot 46/56" TYPE TC 505</p> <p data-bbox="686 392 1372 481">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens en autobussen met een diameter van 14" tot 46". Ook geschikt voor "Super-Single" banden</p> <p data-bbox="686 515 1308 604">De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en eenvoudig.</p> <p data-bbox="686 638 1356 728">De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.</p>	<p data-bbox="1396 280 1492 313">630013</p>
 <p data-bbox="383 1153 478 1187">630060</p> <p data-bbox="207 1187 654 1243">Set verlengstukken van 46" tot 56" voor velgopspanning</p>	<p data-bbox="686 761 1300 907"> Technische gegevens : Voor banden soort : universeel Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 46" optie 56" Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1x1,5+1x2,4KW. </p> <p data-bbox="686 907 1300 1064"> Maximum banddiameter : 2300 mm Maximum bandbreedte : 1100 mm Gewicht : 597 kg Afmeting : LxBxH 2280x2070x1070 mm </p> <p data-bbox="686 1064 1364 1131"> Kleur : Rood Ral 3001 Standaard meegeleverd : 1xbandenlichter+hiekllem </p>	
	 <p data-bbox="981 1724 1085 1758">630013</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 573 475 600">630014</p>  <p data-bbox="384 1019 475 1046">630060</p> <p data-bbox="212 1050 647 1111">Set verlengstukken van 46" tot 56" voor velgopspanning</p>	<p data-bbox="802 282 1265 342">UNIVERSELE BANDENWISSELAAR TYPE SERIE TC 515</p> <p data-bbox="691 376 1353 495">Deze universele machine is geschikt voor banden van vrachtwagens, landbouw-en grondverzet machines met een diameter van 14" tot 46". Met optionele verlengstukken tot 56"</p> <p data-bbox="691 528 1362 649">De montagekopslede en opspaninrichting bewegen zich hydraulisch. De de-en montagekop wordt hydraulisch op en neer bewogen en draait van montage naar demontage.</p> <p data-bbox="691 683 1356 985"> Technische gegevens: Voor banden soort : Truck-Grondverzet Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 46" (56") Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1.5-3 kW Maximum banddiameter : 2300mm Maximum bandbreedte : 1100mm Gewicht : 987 kg Kleur : Rood Ral 3001 Standaard meegeleverd : velgklem : bandenlichter </p>  <p data-bbox="987 1547 1078 1574">630014</p>	<p data-bbox="1394 282 1485 309">630014</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="236 719 625 775">Truck wielbalancer met wiellift 630025</p>  <p data-bbox="188 1285 673 1344">HD LCD beeldscherm en voorraadvak voor balanceer gewichten</p>	<p data-bbox="730 282 1343 340">MOTORAANGEDREVEN BALANCEERMACHINE TRUCK TYPE WB 510</p> <p data-bbox="708 344 1369 403">Deze moderne balanceermachines zijn ontworpen voor de vakman die snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.</p> <ul data-bbox="737 407 1375 828" style="list-style-type: none"> - Pneumatische wiellift, capaciteit 200kg. - Een voetrem houdt het wiel in positie zodra deze handmatig op de juiste positie is gezet. - Statisch balanceer programma - Multi gebruiker programma, 4 verschillende velgegevens kunnen worden opgeslagen. - Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht. - 3 ALU programma's. - Optimalisering programma velg/band. - Automatische overbrenging velgafstand en diameter door meetarm met plak gewichthouder. - Velg breedtemeter, wielgewicht tang en kalibratie sleutel. <p data-bbox="890 833 1177 864">Technische gegevens:</p> <ul data-bbox="737 869 1295 1169" style="list-style-type: none"> - Voor velgen van: 10"-24" - Velgbreedte van: 1,5" -20" - Maximum wieldiameter 1117 mm - Maximum wielgewicht: 200 kg. - Meetnauwkeurigheid: 5-10 gram instelbaar - Meettijd: ca.6 sec. - Balanceersnelheid: < 100/200 omw/min. - Aansluitwaarde: 230 volt/1ph- 0,25 kW - Gewicht 217 kg - Afmetingen 1300 x 990 x 1130 mm  <p data-bbox="730 1863 1337 1895">Mobiele pneumatische wiellift, capaciteit 200kg</p>	<p data-bbox="1391 282 1487 313">630025</p>

