

	Omschrijving	Art.nr														
 <p data-bbox="236 607 624 696"><b>630170</b> Ergonomische en eenvoudige bediening.</p>    <p data-bbox="197 1872 663 1962">Set, 8 stuks opname adapters, 4 stuks met ronde-en 4 stuks met puntopname. <b>630173</b></p>	<p data-bbox="770 253 1297 315"><b>CONDOR MOBILE HEFWAGEN VOOR ACCUPAKKETTEN VAN E- VOERTUIGEN</b></p> <p data-bbox="689 344 1369 439">Speciaal ontwikkeld voor elektrische voertuigen. Door de mobiele- en precieze manoeuvreerbaarheid is het uit- en inbouwen van het accupakket gemakkelijk uit te voeren.</p> <p data-bbox="689 468 1380 591">Voorzien van een dubbele hef- en daalsnelheid kan de lift snel op werkhoogte gebracht worden, daarna met het langzame hefprogramma zeer precies tot aan accupakket gebracht worden.</p> <p data-bbox="689 620 1361 801">Het heftafel is uitschuifbaar en licht kantelbaar, zodat de manoeuvreerbaarheid optimaal is en is voorzien van 136 gaten Ø 10mm. waarin paspennen kunnen worden geplaatst overeenkomstig met de opname punten van het accu pakket of ander motor gedeelte. Paspennen behoren niet tot de levering.</p> <p data-bbox="689 804 1316 898">De heftafel is tevens geschikt om versnellingsbak en andere sensibele onderdelen te monteren- en demonteren onder alle soorten hefbruggen.</p> <p data-bbox="689 927 1243 1021">Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.</p> <p data-bbox="689 1050 979 1081"><b>Technische gegevens:</b></p> <table data-bbox="689 1081 1342 1357"> <tr> <td>Hefvermogen</td> <td>: 1.200 kg.</td> </tr> <tr> <td>Hefhoogte</td> <td>: 800 tot 1.810 mm.</td> </tr> <tr> <td>Hefsnelheid</td> <td>: 2 snelheden</td> </tr> <tr> <td>Afmeting heftafel uitschuifbaar</td> <td>: LxB 1.756x2.066x 1.000 mm.</td> </tr> <tr> <td>Aandrijving</td> <td>: elektro-hydraulisch</td> </tr> <tr> <td>Batterij motor</td> <td>: 24 volt</td> </tr> <tr> <td>Mechanisch/elektrische Afstandsbediening</td> <td>: daalbeveiliging : magneet bevestiging</td> </tr> </table>  <p data-bbox="951 1597 1117 1628"><b>Werkschema</b></p>	Hefvermogen	: 1.200 kg.	Hefhoogte	: 800 tot 1.810 mm.	Hefsnelheid	: 2 snelheden	Afmeting heftafel uitschuifbaar	: LxB 1.756x2.066x 1.000 mm.	Aandrijving	: elektro-hydraulisch	Batterij motor	: 24 volt	Mechanisch/elektrische Afstandsbediening	: daalbeveiliging : magneet bevestiging	<p data-bbox="1394 253 1485 284"><b>630170</b></p> 
Hefvermogen	: 1.200 kg.															
Hefhoogte	: 800 tot 1.810 mm.															
Hefsnelheid	: 2 snelheden															
Afmeting heftafel uitschuifbaar	: LxB 1.756x2.066x 1.000 mm.															
Aandrijving	: elektro-hydraulisch															
Batterij motor	: 24 volt															
Mechanisch/elektrische Afstandsbediening	: daalbeveiliging : magneet bevestiging															