

	Omschrijving	Art.nr																								
 <p>TC 896 – 630009</p>  <p>Pneumatische leverless dé- en montage vinger ZD05</p>  <p>Detail ZD05</p>  <p>Bovenste hieldrukrol</p>  <p>Hieldrukker voor Stugge banden</p>  <p>Bedienings paneel hieldruk rollers</p>  <p>Detail dé- en montage vinger ZD05 met hieldruk roller</p>  <p>Bandenlift</p>  <p>Centrale opspan as</p>  <p>Hieldrukker voor Stugge banden</p>	<p style="text-align: center;">VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR “AUTOMATIC LEVERLESS” TYPE TC 896</p> <p>Deze machine is uitgerust met een uniek systeem, genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.</p> <p>Hieldrukkers en dé- en montage vinger Aan de rechterkant van de machine bevinden zich pneumatische hieldruk armen met de boven/onder hieldrukrollen. Aan de linkerkant van de machine bevindt zich de pneumatische hieldrukker voor stugge brede banden. Aan de centrale montage arm bevindt zich de pneumatische dé- en montage vinger.</p> <p>Leverless hieldrukkers met rollen De pneumatische dé- en montage vinger ZD05 en 2 pneumatische hieldrukkers met rollen heffen de hiel van de band met een hulparm boven de velgrand uit. De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden.</p> <p>Centrale middengat opspanning Centrale opspanning door het middengat van de velg. Het vergrendel systeem zorgt voor een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen van 13" tot 30" moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde velgen.</p> <p>Bandenlift Pneumatische wiellift aan de linkerzijde maakt het tillen van zware band/wielcombinaties overbodig.</p> <p>Technische gegevens:</p> <table border="0"> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8-10 Bar</td> </tr> <tr> <td>Elektra aansluiting</td> <td>: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW</td> </tr> <tr> <td>Draaisnelheden 2x</td> <td>: 6.5-13 omw./min.</td> </tr> <tr> <td>Maximum spankracht</td> <td>: 1200 NM</td> </tr> <tr> <td>Maximum banddiameter</td> <td>: 1200mm (41")</td> </tr> <tr> <td>Maximum velgbreedte</td> <td>: 3-14" (356mm)</td> </tr> <tr> <td>Midden gat opspanning</td> <td>: 13"-30"</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 510 kg</td> </tr> <tr> <td>Perslucht conditie set</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Bandenspanningsmeter</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Draaitafel 2 snelheden</td> <td>: Ja</td> </tr> <tr> <td>Pneumatisch hulparmen</td> <td>: 2x</td> </tr> </table>	Werkdruk	: 8-10 Bar	Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW	Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.	Maximum spankracht	: 1200 NM	Maximum banddiameter	: 1200mm (41")	Maximum velgbreedte	: 3-14" (356mm)	Midden gat opspanning	: 13"-30"	Gewicht	: 510 kg	Perslucht conditie set	: Ja	Bandenspanningsmeter	: Ja	Draaitafel 2 snelheden	: Ja	Pneumatisch hulparmen	: 2x	<p>630009</p> 
Werkdruk	: 8-10 Bar																									
Elektra aansluiting	: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW																									
Draaisnelheden 2x	: 6.5-13 omw./min.																									
Maximum spankracht	: 1200 NM																									
Maximum banddiameter	: 1200mm (41")																									
Maximum velgbreedte	: 3-14" (356mm)																									
Midden gat opspanning	: 13"-30"																									
Gewicht	: 510 kg																									
Perslucht conditie set	: Ja																									
Bandenspanningsmeter	: Ja																									
Draaitafel 2 snelheden	: Ja																									
Pneumatisch hulparmen	: 2x																									